

# 5"高解析四合一同軸高清測試工程寶

## HD-5900ACT AHD/TVI 5M & CVI 4M

### 產品特色



★5"超高解析度螢幕,800\*480

★螢幕亮度/解析度/飽和度可調

★AHD/CVI/TVI類比四模式訊號輸入具有 1 路聲音輸入功能

★VGA & HDMI 輸入顯示螢幕測試

★可外接聲音測試

★RS-485 PTZ 雲台球機控功能

★增強型網路線與同軸線測試

★DC12V 輸出電壓可供攝影機用

★USB-DC5V 輸出可供手機充電用

★具有手電筒照明功能

★一次充電可連續使用 6 小時

★手挽式設計,輕巧方便

★配有硬殼工具箱便於攜帶收納

產品參數	型號：HD-5900ACT
螢幕顯示	5 英寸 LCD 超高清螢幕，解析度 800x480
螢幕調整	亮度、對比度、飽和度可調
VGA 輸入	支援 1024*768，1280*1024 解析度
HDMI 輸入	支援 1024*768(建議) / 1280*720 / 1280*1024 / 1440*900 / 1920*1080 解析度
AHD/CVI/TVI 訊號測試	BNC 輸入，支援最 AHD/TVI 5M & CVI 4M 自動識別
類比訊號測試	NTSC / PAL 自動識別
聲音測試	可輸入一路聲音訊號，測試聲音是否正常
網線及同軸線測試	通過儀表上的 UTP SCAN TEST 測試埠，可以測試網線及同軸線開斷路
雲台控制測試	RS485 控制、兼容 Pelco-D/P 等多種協議，可以控制雲台的上、下、左、右及變倍、聚焦、光圈大小
LED 照明燈	35ml LED 燈可供緊急照明
DC 12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流 1A，為攝影機提供臨時工作電源
USB 5V 電源輸出	5V 2A 電源輸出功能，可作為手機充電功能
外接電源	DC 5V / 1A
電池供電	內置 3.7V 聚合物鋰電池，容量 3000mAh
充電功能	充電 2-3 小時，一次充電完成可正常使用 6 小時
操作設定	中文、英文、繁中等 13 種多國語言 OSD 菜單可選
工作溫度	-10°C ~ +50°C
工作濕度	30% - 90%
外形尺寸/重量	38mm x 103mm x 41mm / 0.5kg