

5"高解析四合一同軸高清測試工程寶

HD-5800ACT 1080P AHD/CVI/TVI

產品特色



- ★5"超高解析度螢幕,800*480
- ★螢幕亮度/解析度/飽和度可調
- ★AHD/CVI/TVI類比四模式訊號輸入具有 1 路聲音輸入功能
- ★VGA 輸入顯示螢幕測試
- ★可外接聲音測試
- ★RS-485 PTZ 雲台球機控功能
- ★增強型網路線與同軸線測試
- ★DC12V 輸出電壓可供攝影機用
- ★USB-DC5V 輸出可供手機充電用
- ★具有手電筒照明功能
- ★一次充電可連續使用 6 小時
- ★手挽式設計,輕巧方便
- ★配有硬殼工具箱便於攜帶收納

產品參數	型號：HD-5800ACT
螢幕顯示	5 英寸 LCD 超高清螢幕，解析度 800x480
螢幕調整	亮度、對比度、飽和度可調
VGA 輸入	支援 1024*768，1280*1024 解析度
AHD/CVI/TVI 訊號測試	BNC 輸入，支援 1080P/960P/720P AHD / CVI/TVI 自動識別
類比訊號測試	NTSC / PAL 自動識別
聲音測試	可輸入一路聲音訊號，測試聲音是否正常
網路及同軸線測試	通過儀表上的 UTP SCAN TEST 測試埠，可以測試網路及同軸線開斷路
雲台控制測試	RS485 控制、兼容 Pelco-D/P 等多種協議，可以控制雲台的上、下、左、右及變倍、聚焦、光圈大小
LED 照明燈	35ml LED 燈可供緊急照明
DC 12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流 1A，為攝影機提供臨時工作電源
USB 5V 電源輸出	5V 2A 電源輸出功能，可作為手機充電功能
外接電源	DC 5V / 1A
電池供電	內置 3.7V 聚合物電池，容量 3000mAh
充電功能	充電 2-3 小時，一次充電完成可正常使用 6 小時
操作設定	中文、英文、繁中等 13 種多國語言 OSD 菜單可選
工作溫度	-10°C ~ +50°C
工作濕度	30% - 90%
外形尺寸/重量	38mm x 103mm x 41mm / 0.5kg