

室外紅外線彩色攝影機

特性：

- 採用高性能1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建12顆高效能IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。
- 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- 夜間低感度提升達30倍。
- 支援1路類比視頻輸出。



規格：

機型	EK-AHD1006S	EK-AHD1006M
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)	
系統	NTSC/PAL 可切換	
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換	
增益控制	手動/自動	
曝光模式	手動/自動 (區間可調, 1,1/60~1/50000 秒)	
影像標準	AHD/TVI/CVI 標準協定	
影像幀率	1920*1080@30fps	
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉	
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節	
鏡頭	4/6mm鏡頭三百萬專用鏡頭	2.8~12mm 變焦鏡頭
影像輸出	1路AHD/TVI/CVI介面視頻輸出	
OSD調整	具自動白平衡、增益控制、光圈控制	
Gamma 修正	0.45	
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)	
透霧功能	啟動/關閉	
3D降噪	啟動/關閉	
逆光處理	數位寬動態/逆光處理/強光抑制	
紅外線燈	內建12顆高效能IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED	
投射距離	紅外線感光距離約40~50米	
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C，工作濕度10%~90%	
電壓	DC12V/300mA	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知