

## WIS-2013-AD 數字型門口機 無刷卡型（外露式防水盒）

### 一、產品特徵：

本產品是一款兩線別墅大樓通用型密碼門口機。支援用戶4位或者6位密碼開鎖。按鍵背光設計，方便夜間操作。適用於家庭、別墅、辦公室、大樓等地方使用。為您的生活添加安全與便利。

### 二、產品特點：

- (1) 可兼容大樓和別墅功能。
- (2) 別墅型可以設置10組4位或6位用戶密碼。
- (3) 大樓型可以設置99組4位或6位用戶密碼。
- (4) 具密碼開鎖功能。
- (5) 耐磨處理的金屬面板。
- (6) 攝影機具夜光補償功能。
- (7) 與室內機通話時間約60秒。
- (8) 2線無極性連接。

### 三、產品規格：

主機容量	別墅1戶、樓宇32戶
通話時間	別墅120秒、樓宇60秒
工作電壓	DC 24V
工作電流	< 200mA
靜態電流	< 100mA
最低照度	0.1LUX
工作環境溫度	-20°C~+40°C
視頻調頻輸出	10M Hz-15M Hz
攝影機	增強性CMOS
分辨率	500TV line
安裝方式	表面安裝
外型尺寸	198.8(H)X86(W)X58(D)mm

