



型號: PTIR12-200-18X-IP

網路型 200 萬(1080P)10 吋旋轉球

超高亮度 12 顆大型紅外 LED 燈



IP68 防水等級

產品特色

100 米紅外照射距離

- ◆ 1/2.8" Sony 1080P 超高感度 CMOS 感光元件，支援 720P，960P 切換
- ◆ 18 倍光學機芯，強大自動對焦晶片設計，支援遠端調焦
- ◆ 自動光圈設計，電子快門，適應不同環境
- ◆ 網路編碼功能，支援 ONVIF，28181 通訊協定
- ◆ 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定 IP/DDNS，可透過 IE 瀏覽器由網路遠端控制
- ◆ 手機 App 下載 XMeye 支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- ◆ 大型中控軟體 VMS(選配)可以同時單一畫面監控 64 個不同影像
- ◆ 可外接網路支援 24 硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份
- ◆ 支援雙向語音對講
- ◆ 支援多國語言可以行銷全球
- ◆ 新一代防雷擊，防電壓突波保護設計，效能穩定
- ◆ 標配壁裝支架，吊裝支架(選配)

訂貨型號

型號	規格簡述	應用
PTIR12-200-18X-IP	200 萬網路快速球機(18 倍光學自動對焦)	多角度旋轉攝影應用
10 吋大球吊裝支架	天花板吊裝	多角度旋轉攝影應用
抱柱支架	電線桿抱柱	多角度旋轉攝影應用
牆角支架	牆角外鎖大角度監控	多角度旋轉攝影應用

選配機種

型號	規格簡述	應用
FNVR20232	200 萬巨峰 32 路 2 硬碟 NVR 主機	支援 ONVIF，RTSP
FNVR20432	200 萬巨峰 32 路 4 硬碟 NVR 主機	支援 ONVIF，RTSP
FNVR20864	200 萬巨峰 64 路 8 硬碟 NVR 主機	支援 ONVIF，RTSP
FNVR40432-4K	200 萬巨峰 32 路 4 硬碟 NVR 主機 (支援 4K 螢幕輸出)	支援 ONVIF，RTSP

產品規格表

型號	PTIR12-200-18X-IP	
感光元件	1/2.8" Sony 超高感度 CMOS 感光元件	
光學變焦	18 倍，4.7mm~84.6mm (F1.6~F2.7)	
系統	NTSC/ PAL	
最低照度	彩色: 0.05Lux@F1.6，黑白: 0 Lux@F1.6	
電子快門	1/1 ~ 1/30000 秒	
日夜轉換	長效型紅外濾光片 (IR CUT)	
雜訊比	大於 50dB (AGC Off)	
光圈控制	自動	
背光補償	開 / 關	
白平衡	自動	
慢快門	支援	
慢曝光	支援	
隱私遮蔽	支援	
寬動態	支援	
增益設定	支援	
畫面切換	翻轉/ 鏡像	
增益控制	自動	
銳度調整	支援	
聚焦	自動/ 手動/	
網路接頭	10/100 Mbps，RJ45 接頭	
網路通訊協定	RTSP/ FTP/ PPPOE/ DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP	
系統	工作溫度	-10 度~60 度
	電源	24V/ 2A
	功率消耗	9W / 35W(IR 啟動)
	產品尺寸 mm	336.5 x 230
	包裝尺寸 mm	300 x 300 x 460
	重量	6.5 公斤

產品尺寸

單位: mm

