



1. 7吋彩色TFT、無輻射、低功耗，高清晰度的螢幕圖像。
2. 可開電鎖功能。
3. 室外機觸摸按鍵和ID刷卡開鎖功能。
4. 監視門口的功能。
5. 對講音量，圖像亮度及色彩飽和度可調整。
6. 室內機可以掛在牆上。
7. 16首和弦鈴音供您選擇。
8. 呼叫拍照、PIR自動感應拍照、圖片瀏覽功能。
9. 最多可裝設2台門口機及5台室內機

## 室內機

螢幕尺寸	7吋
解析度	800(H)*480(V)
有效面積	154.08mm(H)*85.92mm(V)
電源輸入電壓	AC100-240V 50Hz/60Hz
電源變壓器輸出電壓、電流	DC12V 1100mA
監視延時時間	40S±10%
通話延時時間	120S±10%
功率	待機<5W, 工作<10W
工作溫度	-10°C ~ +40°C
相對濕度	10% ~ 90% ( RH )
外觀尺寸	215mm(W)X152mm(H)X18mm(D)

## 門口機

紅外照射距離	約1米
工作溫度	- 15°C ~ + 50°C
解析度	CMOS700條
可視角度	≤56°
外觀尺寸	182(H)x107(W)x55(D)mm
外觀尺寸(無防雨罩)	167(H)x108(W)x60(D)mm
外觀尺寸(有防雨罩)	160(H)x108(W)x60(D)mm