

IP39-80

智慧型多媒體影像電話



產品說明

Transtel IP39-80 是一款符合現代潮流的通信設備，不管是個人、公司、社區大樓、旅館飯店到世界星級酒店的商務電話整合及更多的服務都能在此一平台上獲得解決。透過 Transtel 開發專用的 VoIP APP 並搭配實體話機底座，基於 Android 作業系統加上各種第三方 APP 軟體，Transtel IP39-80 可以擁有更多元豐富的通信功能，諸如 VoIP, IM, Web sharing, 影像會議及更多雲功能。Transtel IP39-80 多媒體影像電話顛覆了傳統桌上型電話使用規範，帶來更多元的通信使用體驗，更是您業務上不可多得的好幫手。

產品特性

- 可支援手機 app 即時影音對講
- 支援戶戶對講
- 平板為可拆式，一旦取下後 80 的完整功能都會保留在平板上，仍可接聽與撥打

產品功能

- 高品質影音對講
- 可使用平板或底座按鈕操作
- 可使用聽筒進行語音和影像通話

軟體與協定

編 / 解碼器

語音

PCM a/u, G.722, G.729, Speed 8/16/32 KHz, GSM, opus 48KHz, SILK 8/12/16/24 KHz, iSAC, AMR-WB, AMR, iLBC

影像

VP8 / MP4V-ES / H.263 V2 / H.263-1998 / H.264 BP

迴聲消除

是

語音加密

SRTP

系統

Android 4.3 (Android 5.1 optional)

網路

連接端口	Ethernet RJ45 x1, Auto MDI
支援 NAT and STUN	是
線路規格	
接線長度	< 100M (Ethernet)
接線規格	Cat5. (Minimum)
Sip protocol	是
DHCP & static IP address	是
DNS	是
Web proxy	是
IPv4	是
Ethernet / PoE	Wired Ethernet with IEEE 802.3af PoE technology through the docking station
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n dual-band (2.4G / 5GHz)
藍芽	4.0

電器屬性

電源[變壓器 (選配)]	
輸入	100-240VAC, 50-60Hz
輸出 t	5VDC / 3A
PoE (Power-over-Ethernet)	802.3af
變壓器規格	Connect Plug (裸線)
消耗功率	
待機	4 w
最大	10 w

鏡頭規格

處理器	Industrial Freescale i.MX6 Cortex A9 Dual CPUs Cortex-A9 NEON MPE (Media Processing Engine) Co-processor Powerful multimedia accelerator
儲存空間	4 GB eMMC flash memory
記憶體	1 GB DDR3 RAM
電池	3500 mAh, 商務使用可達 5 小時
螢幕	7" touch screen(153.6 mm W x 90.0 mm H) Resolution WSVGA LCD with 1024 x 600 Capacitive Touch Screen with multi Touch

插槽與端口

USB 2.0 x 2
 Ethernet RJ45 x 2
 Micro USB x 1
 Power Connector x 1
 Micro SD lot x 1
 Micro HDMI x 1
 3.5-mm 立體聲 耳機孔 x 1

鏡頭規格

影像感測器	1/5" HD CMOS Image Sensor
最大可視角	D: 60°
畫質	HD 720P / 480P, Support VGA, CIF, QCIF
白平衡	Auto
前鏡頭	VP8, H.264 video or ability to capture 2-megapixel still pictures
後鏡頭	VP8, H.264 video or ability to capture 5-megapixel still pictures

實體規格

機身材質	ABS
顏色	黑
安裝	桌上型
尺寸	265 x 175 x 190 mm (含底座)
重量	1345 g (含底座)

工作環境

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 60° C
濕度	10 to 90% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

