

# IP39-33

## SIP 單鍵門口機



### 產品說明

Transtel IP39-33 能夠監控居家出入的安全性，並能提供清晰的影像與聲音方便確認來客身份，能有效感測大門與入口狀態，讓居家安全防護更有保障與便利。

IP39-33C 還具有選配的 IP8100 監控主機，可連接智慧型手機並支援多種監控室內機，還能提供 APP 快速開門的功能。(需搭配網路)

### 產品特性

- 大門鑰匙孔照明
- IP33 防水防塵等級
- 2W 麥克風\*1，可提供清晰對講音質

### 產品功能

- 可與室內機進行全雙工對講
- 對講時會提供 LED 白光照明
- 夜間鏡頭具有紅外線感測

### 軟體與協定

編 / 解碼器

語音

G711a , G711 , G722 , G729

影像

H.264

語音加密

RTP

### 網路

連接端口

Ethernet 1x10 / 100Mbps, 1 RJ45 Connector

支援 NTP 格式

是

支援 NAT and STUN

是

TCP/IP

是

Web interface HTTPS supported

是

### 線路規格

接線長度	< 100M (Ethernet)
接線規格 (最小)	Cat 5.

### 電器屬性

#### 電源

##### 變壓器 (選配)

輸入	100-240VAC 50-60Hz
輸出 t	12VDC/0.5A

PoE (Power-over-Ethernet)	802.3af
---------------------------	---------

Relay / Sensor 數量	2 / 0
-------------------	-------

驅動晶片	DS2600 1.2GHz Cortex-A7
------	-------------------------

### 鏡頭規格

影像感測器	100w pixels , 1/4"HD CMOS
畫質	HD 720P
白平衡	High lumen white light LED , built in light will activate when dark.

### 實體規格

機身材質	ABS
顏色	白色
安裝	壁掛式
尺寸	120 x 96 x 34.6 mm

### 工作環境

最小 / 最大 工作溫度	-20° to 55° C
最小 / 最大 儲存溫度	-10° to 60° C
濕度	0 to 90% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

