

IP39-50MCR

SIP 影像門禁門口機



產品說明

Transtel IP39-50 是一款具有高質感設計且功能強大的 SIP 影像門禁門口機，能夠提供使用者清晰的影音對講，並透過 RFID 無線讀卡來做到門禁控制。透過時尚的造型設計，讓 IP39-50 的 4X4 按鍵與 OLED 螢幕能巧妙結合，而使用遮光式技術的按鍵，讓使用者就算戴著手套也能輕鬆按下。搭配 IP65 的防水防塵等級與機身脫離或破壞警報，IP39-50 就算在惡劣的環境下也能得到有效保護，讓使用者能放心使用無負擔。

產品特性

- IP65 防水防塵等級
- 16 X 2 OLED 顯示螢幕，強光下依然清晰
- 4 X 4 遮光式觸控按鍵 (支援戴手套使用)
- 支援 RFID 卡與密碼門禁控制
- 支援群組通話功能
- 支援戶戶對講

產品功能

- 12 段麥克風音量調整
- 12 段喇叭音量調整
- 支援遠端音量調節
- 2 個獨立繼電器
- 可外接 2 個額外的呼叫按鈕
- 來電自動應答
- 無人應答時自動轉接
- 系統調整時自動更新
- 軟體自動升級及備份
- 日 / 夜間指定呼叫功能
- 日 / 夜間按鍵自動變換顯示
- 可遠端開關大門

- 大門狀態顯示
- 支援多組門禁密碼(最多 999 組)
- 最高可記錄 999 個分機的電話簿
- 可滾動瀏覽的快速撥號頁面
- 支援 DHCP 及固定 IP 網路配置
- 防破壞警示功能 (系統會透過室內機發出警報)
- 串流影像 (RTSP and HTTP)
- 支援 NVR 持續錄影錄音功能
- 網頁密碼保護

軟體與協定

語音規格

- | | |
|-----------|-------------------------|
| ■ 語音頻率範圍 | HD 範圍 |
| ■ 通話模式 | 免持 全雙工 |
| ■ 通話模式 | SIP RFC-3261; RTP; RTCP |
| ■ DTMF 協定 | RFC 2833; SIP Info |

編 / 解碼器

- | | |
|----|----------------------------------|
| 語音 | G.711 PCM a/u, G.722, G.729, GSM |
| 影像 | H.264, MJPEG, JPG |

聲音品質

- VAD (Voice Activity Detection)
 CNG (Comfort Noise Generator)
 PLC (Packet Loss Concealment)
 AJB (Adaptive Jitter Buffer, up to 300ms)

QoS (Quality of Service)

- RTP/UDP (ToS/Diffserv)

IP 媒體功能

- AGC (Automatic Gain Control)

迴聲消除

- G.168-2002 Compliant with programmable echo tail of up to 128 ms Length: Up to 64 ms

語音加密

- SRTP, SHA-1, SHA-2

網路

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 連接端口 | 乙太網路 RJ-45 x 1, 支援 MDI 自動偵測 |
| 支援 NTP 格式 | 是 |
| 支援 NAT and STUN | 是 |
| 支援 Syslog | 是 |
| TCP/IP | 是 |
| Web interface HTTPS supported | 是 |
| 支援 ONVIF S/A/C | 是 |
| 線路規格 | |

接線長度	< 100M (Ethernet)
接線規格 (最小)	Cat5.

電器屬性

電源

變壓器 (選配)

輸入	100-240VAC 50-60Hz
輸出 t	12VDC / 1A

PoE (Power-over-Ethernet)	802.3af
---------------------------	---------

消耗功率

待機	4 W
最大	7 W

Relay / Sensor 數量	2/2
-------------------	-----

Relay 1/2	Passive Output NO/NC; Max 2A /30 VDC
-----------	--------------------------------------

Sensor	Open loop impedance > 1K ohm Close loop impedance < 100 ohm
--------	--

鏡頭規格

影像感測器	1/2.9" CMOS Image Sensor
最大可視角	D: 120, Night Mode
畫質	HD 720P / 480P, Support CIF, QCIF
白平衡	Auto

RFID 規格

頻率	13.56 MHz
RFID 類型	MIFARE Classic / MIFARE 1K / MIFARE 4K
協議格式	ISO / IEC 14443 A
演算法	Fast Crypto1 security
感應距離	3 mm
RFID 卡數量	10,000

實體規格

機身材質	鋁合金
IP 等級	IP65
顏色	銀
安裝	壁掛式
尺寸	193 x 98 x 30 mm
重量	0.8 kg (淨重)

工作環境

最小 / 最大 工作溫度

-10° to 40° C

最小 / 最大 儲存溫度

-40° to 60° C

濕度

0 to 90% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

