

# DK-ACD20

## DK門禁讀卡機

### 功能

- DK 埠傳輸介面
- Mifare 卡讀寫
- 門禁控制
- 門禁卡狀態通知
- 自我防護（插拔）報警
- 刷卡圖示背光顯示，夜間仍清晰可見。



### 電氣特性

直流電源	32 to 40 VDC
消耗電流	< 100 mA
DO/DI (繼電器和感測器)	1 / 2
繼電器負載	1A/30 VDC 0.3A/125VAC
感測器	開路阻抗 > 470K ohm 閉路阻抗 < 100 ohm

### 安裝

KSU	安裝連接數位分機接點 (TDS-DT8, TD-DT8)
Relay 1	連接繼電器打開門
Sensor	乾式連接，如門狀態指示的應用
安裝方式	壁掛式

### 本體規格

主體材料	ABS
標準	IP44
顏色	黑
尺寸	99.6 (L) x 40.0 (W) x 24.6 (D) mm
重量	85公克

### 環境條件

最大/最小 溫度 (工作)	0° to 40° C
最大/最小 溫度 (儲存)	-40° to 66° C
濕度	0 to 95% 相對

### 接線規格

連接電纜長度	< 600M 接於 TD-DT8
連接電纜規格	0.5 mm; 90 ohms/Km; 50nF/Km; 雙絞線