

WIS-IP-500-36DI 500萬高清網路快速球

500萬高清網路快速球，36倍變焦機芯，IP66防護等級，可廣泛應用於需要大範圍高速監控場所，並對圖像質量具有較高要求，希望看清目標物的各種細節，如：大型會議室、公路、鐵路、機場、廣場、公園、景區、街道、車站、大型場館、小區外圍等場所



產品主要特性

- 7寸全金屬外觀，IP66防水等級。9顆紅外線燈，支架可內置電源
- 高性能處理器，36倍光學變焦，支援2592x1944@30fps
- 採用500萬 Sony335圖像感應器，超大光圈，**配合3D降噪功能**，使夜間監控效果更出色
- 優秀的碼流控制，完美實現低碼流高畫質
- 支援標準的ONVIF2.4，國標GB/T28181協議；
- 獨特的3D定位功能，捕捉目標更方便、精準、快捷
- 採用低功耗高效節能紅外線燈，採用倍率與紅外線燈功率匹配算法，夜視效果更均勻
- 採用紅外線燈加熱，直排式散熱及循環風道設計，能適應-40~60°C的使用環境
- 一體化結構設計，全金屬外殼，更堅固、耐用

產品參數

參數分類	參數	參數值
機芯	圖像感應器	3516A+Sony335 30fps
	最大圖像尺寸	2592x1944
	光學變焦	36倍 4.6-167MM
	3D降噪	支援
	增益控制	自動/手動
	電子快門	1/8000~1，支援慢快門
	日夜模式	自動ICR濾光片
	信噪比	≥50dB (AGC OFF)
	白平衡	自動、室內、室外、手動
	最低照度	0.002Lux (彩色模式)、0.0002Lux (黑白模式)
鏡頭	聚焦模式	自動/半自動/手動
	焦距	4.6mm-167mm
	隱私保護	支援3D隱私區域、開/關
	光圈值	F1.6~F4.8
	可視角	69.5° (Wide) / 2.7° (Tele)
功能	水平旋轉範圍	360°
	垂直旋轉範圍	93°
	水平旋轉速度	80°/s
	垂直旋轉速度	60°/s
	預設點	220個
	巡視組數量	3組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度，同步支援PATTERN)
	巡視模式	360掃描/兩點掃描/預置位巡視
	預置位停留時間	1 ~ 60秒 (可編輯)
	視頻壓縮	H.265/H.264/M-JPEG
	音頻壓縮	G711 · PCM
	視頻輸出	RJ45 10/100M乙太網路
	報警輸入	1路輸入/1路輸出
	紅外線燈	9顆紅外線
	網絡協議	TCP/IP · HTTP · NTP · IGMP · DHCP · UDP · SMTP · RTP · RTSP · ARP DDNS · DNS · PPPoE · P2P ·
	供電	DC12V/3A電源
	消耗功率	<25W
	動態範圍	寬動態0~255
工作環境	室內(0°C ~ +40°C) 室外(-40°C ~ +60°C)	
支架選擇	壁裝	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知