

# 16路H.265 五百萬專業型錄影主機



## 產品特色

ISCDWJ5416-N

- ☒ H.265 五百萬壓縮高解析多合一DVR，相容AHD / TVI/ CVI/ 960H 及IP
- ☒ 全時顯示及 全時回放, 支援錄影張數依影像輸入數自動偵測分配
- ☒ 自動偵測信號源類型，不需單獨調整。
- ☒ 支援各種信號源的UTC 功能。
- ☒ 支援標準的ONVIF 攝影機，並根據類別信號的數量自動調整攝影機的輸入數量。
- ☒ 具P2P功能, 可用QR code 即時掃描連網
- ☒ 人性化GUI操作介面/ 螢幕鎖定功能 / QR Cord連結手機APP軟體 / 智慧硬碟功能/ 警報 Email傳送狀態等功能
- ☒ 檔案備份功能：備份格式具有AVI檔案輸出格及自有格式選擇
- ☒ 智能搜尋回放快速索引
- ☒ 影像回放方式：輸入日期(時、分、秒) 同步回放功能 / 事件回放功能 / 分時錄影回放功能/ 智慧搜尋回放
- ☒ 智慧硬碟功能：可顯示型號 / 分位版本 / 序列號 / 健康狀態及各式屬性狀態
- ☒ 遠端手機軟體適用 Android & iOS 系統.
- ☒ 警報觸發可指定email 及設定的FTP
- ☒ 各路影像及聲音接口具防雷擊及突波保護

## 產品規格

型號	ISCDWJ5416 -N	
品名	H.265 五百萬十六路數位錄影機	
壓縮格式	H.265/H.264	
影像系統	NTSC/PAL	
操作系統	Linux(embedded)	
影像輸出	16路	
影像輸出	VGA/ HDMI 輸出	
IP 影像輸出	16ch/ 只接IP 可達16路	
聲音輸出/輸入	4 路輸入/1 路輸出 (RCA)	
解析度	類比:5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H	
	IP: 5MP/1080P/ 720P	
顯示	1/4/6/8/16 跳台	
錄影	解析度	類比 :5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IP :5MP/1080P/720P
	張數	5MP類比機種:5MP:6fps(每路) 1080P:NTSC:30fps(每路) IP : NTSC: 30fps(每路)
IP-錄影頻寬	200Kb/s~2397Kb/s((初始值為 2048kbps, 少一路類比可增加 2048kbps)	
最大輸出頻寬	10Mbps	
最大張數	5MP: 96fps	
錄影模式	持續錄影/手動/動態觸發	
同步回放	16CH	
網路	Lan, DHCP, DDNS	
硬碟格式	2SATA HDD, 每顆達到 10TB	
多工模式	即時, 錄影, 回放, 備份 · 網路	
USB	2xUSB	
警報輸出	無	
PTZ 控制	RS485	
手機支援	iPhone · Android	
輸出顯示	VGA/HDMI :1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080,2560*1440	
電源	DC 12V/2A	
材積(WxDxH)	300X227X53mm	
工作溫度	-10°C~+55°C	
工作濕度	10%~90%	