

iCATCH

DUHD-1685EU-K16CH 數位錄影主機

H.265 16CH Digital DVR

產品特色

- 支援 DVB-T、IPC(ONVIF 2.0 以上)攝影機訊號、Omnicatch 影像串流訊號。
- H.265 高效能壓縮格式：畫質清晰、傳輸速率快、儲存時間增長節省硬碟建置成本。
- HDMI2.0、BNC 接口，高畫質 4K 影像輸出。
- UHD 高畫質單 CH 每秒 30 張：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 高相容性佈線方式最長 800 米，訊號不衰減。
- IVS 眾多智能分析功能
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome。
- 手機監看/聽功能 APP：Socatch(支援 iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。



www.icatchinc.com



| 型號 | | DUHD-1685EU-K |
|-----------------|---------------------------------|--|
| 影像 | 影像輸入 | 16 路 DVB-T、IPC 影像輸入、OmniCatch 影像串流 |
| | 頻寬 | 最大支援頻寬 160Mbps (最大主碼流: 9Mbps + 最大子碼流: 1Mbps 單一畫面)及時與回放畫面 |
| | 輸出 | 1 HDMI (4K)、1 VGA、1 CVBS |
| 聲音 | RCA 輸入/輸出 | 1 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出 |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| | 壓縮格式 | H.265 |
| | 內建硬碟 | 支援 1 組 SATA 介面 (HDDx1) |
| | I/O | 1 組 RS485, 2 組 2.0USB |
| | PTZ 通訊協定 | RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG) |
| | 尺寸 | 280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm |
| | 電源 | 12V3A 輸入 |
| 消耗電流 | 36W | |
| 顯示 | 解析度 | 3480x2160/1920x1080/1440x900/1366x768/1280x1024/1024x768 |
| | 即時速度 | NTSC: 30 FPS、PAL: 25 FPS |
| 錄影 | 錄影解析度 | 8MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P |
| | 錄影速度 | NTSC: 30 FPS、PAL: 25 FPS |
| | 影像畫質 | 可依照使用環境調整碼流 |
| | 錄影模式 | 一般, 位移, 排程錄影 |
| | 數位放大 | 2~5 倍數位放大 |
| | 快照 | 有 |
| | 控制 | 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR· 智能搜尋 |
| 備份設備/選配 | 網路遠端軟體, USB 隨身碟 | |
| 備份 | 網路介面 | 10/100 乙太網路 |
| 網路 | 通訊協定 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP· DDNS |
| | 應用程式 | Socatch for Smartphone, IE browser, lwatchDVR for pc, ICMS Pro· Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS |
| | CMS 中控平台 | 有 (支援 EMAP 電子地圖) |
| | 3G/ GPRS | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8 |
| 位移偵測 | 靈敏度: 100 段/每頻道; 偵測區域(24x18)/每頻道 | |
| 警報 | 事件紀錄 | 550 筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤 |
| | GUI | 圖形化操作介面 32-bit True Color |
| OSD 及 DVR 控制 | 多國語言 | 英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文 |
| | 系統升級 | 經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利· 修改後不另行通知· 實際內容請隨時來電查詢