

iCATCH

8CH 1080P/720P/960H DVR

數位錄影主機

產品特色

- 支援 IPC、AHD、960H、D1 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- H.264 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。1080P 高畫質錄影模式:120 張/秒。
- VGA、HDMI、BNC 接口，高畫質影像輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 8 路聲音輸入功能、8 路警報輸入、4 路 RELAY OUT 功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome
- 手機監看/聽功能(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統



型號		RAH-0828AU-B
影像	影像輸入	8 路 IPC / AHD / 960H / D1 BNC 影像輸入
	HDMI 輸出	1 影像輸出(1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+1 聲音
	VGA 輸出	1 VGA 輸出 : 1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
聲音	RCA 輸入/輸出	8RCA 聲音輸入/2 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 7 組 SATA 介面 (HDDx6+eSATAx1、HDDx4+Optical Device x1+eSATAx1)
	I/O	2 組 RS485, 3 組 USB
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	442(寬)mm x 92(高)mm x 438(深)mm
	電源	AC 110/220V 輸入
	消耗電流	250W
顯示	解析度	1920x1080/1440x900/1366x768/1280x1024/1024x768
錄影	錄影解析度	1920x1080P / 1280x720P
	影像畫質	10~100 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	速度	NTSC:1080P :120 張/秒 720P :240 張/秒、PAL: 1080P :100 張/秒 720P :200 張/秒
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100/1000 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP、DDNS
	應用程式	Windows 7 / 8, Mac OS (PC Client system)
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道 ; 偵測區域(16x12) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color
	多國語言	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電查詢