

## S808 8埠乙太網路交換器

- 8 個 10/100 Mbps 自動調整 RJ45 標準乙太網路連接埠
- 散熱效能佳，穩定不熱當
- 採用小型外接式電源供應器，符合國際電壓 100V~240V
- 通過 RoHS 認證，環保節能更省電
- 流量控制：全雙工採用 IEEE 802.3x 標準
- 半雙工採用 Backpressure 標準
- 支援 MAC Address 自動儲存與自動汰舊功能
- 隨插即用最便利



相容標準	IEEE 802.3u CSMA/CD
連接埠	8個10/100Mbps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠
網路線標準	Cat. 5/5e/6/7
傳輸模式	自動調整傳輸方式(Auto MDI/MDIX)和傳輸速率功能
通訊協定	CSMA/CD
傳送方式	儲存-轉發(Store and Forward)結構
MAC 位址表	1K
記憶緩衝區大小	1Mb
過濾和轉發速率	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
燈號	1個LED電源顯示燈，8個LED連接埠顯示燈
電源	DC9V, 800mA
電壓	100V~240V
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-10°C~65°C
工作濕度	10%~90%(不凝結)