

# 500 萬 H265 XVR DVR



## Feature:

- 支援 500 萬 AHD, 1080P AHD/CVBS/IPC 系列
- 支持每路獨立 400 萬/1080P/720P/960H 輸入
- 支持 200 萬 AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号輸入
- 支援 HDMI 全高清 2K 輸出
- 支援多種雲技術，實現網路穿透、報警資訊推送到手機等功能
- 支持各類手機監控（iPhone, Android Windows Mobile, BlackBerry, Symbian,）
- 支援多種網路瀏覽器訪問（IE、Chrome、Firefox、Safari）
- 支援二十多國語言，打破國界的限制
- 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能
- 配套 web、CMS、中心平臺管理軟體 MYEYE、提供 SDK 開發

## Specification:

	型號	F-5014GS	F-5018GS
視頻	圖像編碼	H.265+	
	編碼能力	4*5M@6fps (6 in 1) ; 4*4M@8fps (6 in 1) 4*3M@10fps (6 in 1) ; 4*1080P@15fps(6 in 1)	8*5M@6fps (6 in 1) ; 8*4M@8fps (6 in 1) 8*3M@10fps (6 in 1) ; 8*1080P@15fps(6 in 1)
	解碼能力	4*5M@6fps (6 in 1) ; 4*4M@8fps (6 in 1) 4*3M@10fps (6 in 1) ; 4*1080P@15fps(6 in 1)	8*5M@6fps (6 in 1) ; 8*4M@8fps (6 in 1) 8*3M@10fps (6 in 1) ; 8*1080P@15fps(6 in 1)
	預覽能力	4*5M@12fps (6 in 1) ; 4*4M@15fps (6 in 1) 4*3M@18fps (6 in 1) ; 4*1080P (6 in 1)	8*5M@12fps (6 in 1) ; 8*4M@15fps (6 in 1) 8*3M@18fps (6 in 1) ; 8*1080P (6 in 1)
	多模式輸入	Analog:4*5M@12.5 張; 4*4M@30 張 Hybird:2*4M(analog)+2*4M(network)	Analog:8*5M@12.5 張; 8*4M@30 張 Hybird:4*4M(analog)+4*4M(network)
	回放	2CH	4CH
音訊	音訊壓縮	G.711A	
	對講	支持	
錄影和重播	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時	
	回放路數	4*400 萬@32fps	8*400 萬@64fps
	備份方式	網路備份、USB 移動硬碟、USB 燒錄、SATA 燒錄	
介面	視頻輸入	4 路 BNC	8 路 BNC
	HDMI 輸出	2K	4K
	視頻輸出	1 路 VGA，1 路 HDMI	
	音訊輸入	1 路 RCA	
	音訊輸出	1 路 RCA	
	報警輸入	無	
	報警輸出	無	
	網路介面	RJ45 10M/100M 自我調整乙太網口	
	USB 介面	2 個 USB 介面	
硬碟介面	1 個 SATA 介面（每個最大支援 8T）		
無線介面	3G、WIFI(通過 USB 擴展)		
其它	電源	12V/2A	
	尺寸	255mm(長)*225mm(寬)*45mm(高)	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知