

200萬H265紅外砲筒網路攝影機

SNC - HDL52042MSX

- 台灣壓縮晶片 H265 壓縮, 1920 * 1080, 全實時 30 FPS
- 200 萬低照度感測器 · 彩色 0.01 Lux @F1.4
- 最高解析度 1920 * 1080, 全實時 30 FPS
- 標準 f 2.8 ~ 12 mm ; 電動鏡頭 可自動聚焦
- 雙碼流 : 具有二種獨立碼流 · (解析度、幀率、畫質) 可調 · 彈性活用
- H265 / H264 : 二種壓縮格式 · 具有最新 H.265 高壓縮編碼 · 較 H.264 可減少一半傳輸帶寬、減少一半儲存容量 · 更有效率
- CVR、VBR : 定碼流、可變碼流 · 適應各種網路環境
- ONVIF : 支援 ONVIF Profile S 共同協議、相容各大平臺
- 3DNR : 支援 3D 動態雜訊消除、圖像清晰流暢
- 支持 DC12V & POE · 介面 : 音訊輸入 / 輸出
- 具備 SD 卡存儲
- IP66 防水防塵 · 紅外燈板自動切換 · 室內室外全天候使用



規格	型號	SNC - HDL52042MSX (200萬圖素) H265 BULLET TYPE IP CAMERA	
硬體	晶片組	1 / 2.8 " 200萬 COMS SENSOR · IMX307 + SSC327	
	最低照度	彩色 : 0.01 Lux @F1.4, 紅外燈開啟 : 0 Lux	
	信噪比	≥ 38dB (AGC OFF)	
	數位寬動態 D-WDR	有	
	電子快門	自動 1 / 25 (1 / 30 ~ 1 / 10,000 秒)	
	感度提升	有	
	紅外燈	18 + 2 個紅外燈 ; 20 - 25 公尺	
介面	音訊輸入	1 路 Line 音訊輸入	
	音訊輸出	1 路 Line 音訊輸出	
	類比視頻輸出	無	
	DI / DO 輸入輸出	DI × 1 / DO × 1	
	雲台介面	無	
	SD 卡介面	Micro SD 卡存儲擴展 (最大 128 G)	
	網路介面	RJ45 10 / 100 / Mbps	
視頻編碼	鏡頭	f 2.8 ~ 12 mm ; 變焦	
	編碼格式	H.264 / H.265	
	解析度雙碼流	主碼流	1080P · 1 - 25 (30) 幀
			960P · 1 - 25 (30) 幀
			720P · 1 - 25 (30) 幀
		次碼流	D1 · 1 - 25 (30) 幀
			VGA · 1 - 25 (30) 幀
			VGA · 1 - 25 (30) 幀
		CIF · 1 - 25 (30) 幀	
		QVGA · 1 - 25 (30) 幀	
視訊壓縮碼率	32 Kbps - 20 Mbps 連續可調 · 支持 CBR / VBR (次碼流最大到 1024 Kbps)		
字幕疊加	支援通道名、日期時間、疊加位置可調		
多國語系	英文 / 繁中 / 日文 (選配)		
網路和功能	碼流模式	CVR、VBR	
	長廊模式	無	
	ROI 感興趣區	支持	
	除霧	支持 · 強度可調	
	3DNR	有 (可調)	
	隱私遮罩	支援 4 個區域	
	動態偵測	只支援一個區域可選	
	資料存儲	視頻、圖片檔	
	存儲機制	手動 / 自動 (迴圈、定時、報警開關、移動偵測)	
	報警資料傳輸	FTP、E-mail 電子郵件、瀏覽器、管理軟體 (E-mail 電子郵件、瀏覽器、管理軟體)	
	協定支援	TCP / IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
	無線協定 (選配)	(選配) 802.11 b / g / n	
	WIFI DONGLE	無	
	ONVIF 協議	標準 ONVIF 2.4 Profile S 協定 (標準 onvif 2.6 協定)	
用戶端瀏覽	支援 IE11.0 及以上 (設備內嵌 Web Server) 瀏覽器瀏覽		
手機用戶端	(選配) 支援 iPhone、Android 平臺		
常規參數	供電	DC12V / POE	
	設備功率	5.3W	
	操作溫度 ; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C ; -30°C ~ 60°C	
	操作濕度 ; 儲存濕度	最大值 : RH 80 % ; RH 90 %	
重量	600g		



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

