

HBS-1800P

4 吋觸控式五合一測試工程寶

產品特點

- 4 吋 IPS 高清廣快速視角觸控螢幕，800*480 解析度
- 全面支援 800萬: AHD/CVI/TVI & 類比攝影機測試
- 攝影機分辨率 & NTSC/PAL 自動讀取
- 支持 H.265 解碼網路攝影機, 主碼流圖像分辨率高達 4K
- 快速 ONVIF 一鍵測試網路攝影機, 可修改 IP 地址、帳號、密碼
- 可 PoE 供電 48V/24W 網路攝影機使用
- 支援台灣多家知名品牌網路攝影機私有協議
- 可供電攝影機 DC 12V/3A
- UTC 同軸 & RS485 球機控制功能
- 可對測試影像截圖、錄影、迴放等
- 可設定省電待機模式
- 配有防水收納包+吊帶收納, 方便攜帶功能
- 新增 UTP 網線通斷測試功能
- 新增 AUTO HD 直接識別測出各種類比高清訊號(盲測功能)
- 新增虛擬 IPC, 錄影計算工具



產品規格

產品型號	HBS-1800P
顯示螢幕	4 吋 IPS 高清電容式觸控螢幕, 分辨率 800x480
網絡端口	10/100M/1000M 自適應, RJ45
WIFI	內建無線 WIFI, 速率 150M, 接收無線網路攝像機圖像等
H.265 主碼流測試	全新硬體解碼, 支持 H.265 主碼流播放攝像機圖像, 最高分辨率 4K
IP 攝影機測試	可測試 ONVIF (帶 PTZ 雲台控制), 大華、海康、三星、霍尼韋爾、BOSH IPC 等八十多個品牌攝像機可定制, 另包含台灣知名品牌: ACTI、晶睿、奇偶、利凌、昇銳、杭特、陸泰、慧友 等
IP 探索	全網段尋找攝像機 IP 地址
極速 ONVIF	自動登錄播放圖像, 一鍵激活海康攝像機和修改 IP 等參數
AHD/CVI/TVI 測試	最高分辨率支 800 萬 AHD / CVI / TVI 同軸高清攝像機
類比信號測試	1 路 Video IN BNC 輸入, 支持 PAL / NTSC 制式
視頻圖像放大	支持模擬視頻圖像放大, IP 網絡攝像機圖像放大和移動
拍照、錄像、錄影回放	對測試畫面進行截圖、錄像, 支持中文命名保存, 相片瀏覽、錄影回放操作
PoE 電源輸出	48V PoE 電源輸出, 最大功率 24W
DC 12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流約 2A, 為攝像機提供臨時工作電源
聲音測試	輸入一路音頻信號, 測試聲音是否正常, 支持網絡攝像機音頻測試, 可錄音保存
雲台控制測試	可支持 RS485 總綫, 速率 600-115200bps 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
協議代碼捕捉	內置串口工具, 可接收、顯示控制設備發出的 RS485 協議代碼數據, 也可發送十六進制代碼
網絡測試功能	IP 地址掃描、鍵路掃描、PING 包測試。快速查找與儀錶連接的 IP 攝像機或其他設備的 IP 地址
外接電源	DC 12V/3A
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池, 容量 2400mAh
充電	充電 4-5 小時, 一次充電完成可正常使用 6 小時
操作設置	電容觸控螢幕, 中文、英文 OSD 菜單可選
自動待機	關閉 5-30 分鐘可設定
外形尺寸	126mm x 83mm x 33mm / 0.32kg