

WIS-H677

人臉辨識機



重要功能

- 深度學習算法
- 4.3吋彩色觸控螢幕，2MP廣角雙鏡頭
- 人臉容量3000張，卡片容量3000張，指紋容量3000張，事件容量15萬張
- 人臉、指紋、刷卡等多種認證方式
- 人臉識別時長 < 0.2秒/人
- 支援口罩佩戴檢測
- 通過韋根協議連接外部門禁控制器或韋根讀卡器
- 通過RS-485協議連接安全門控單元，避免終端被破壞時開門
- 支援客戶端APP、門口機、室內機、主台的雙向音頻

規格

系統	
操作系統	Linux
展示	
螢幕尺寸	4.3寸
操作方式	電容式觸摸屏
解析度	272 × 480
視頻	
鏡頭	2
分辨率	2 MP (影像: 720P)
影像標準	PAL (默認) 和 NTSC
網路	
有線網路	10M/100M自適應
界面	
網路接口	1
鎖控	1
退出按鈕	1
門觸點輸入	1
篡改	1
RS-485	1
韋根	1
USB	1
容量	
人臉容量	3,000
指紋容量	3,000
卡容量	3,000
活動容量	150,000
驗證	
人臉識別距離	> 2 m
人臉識別時長	< 0.2 s
卡片類型	M1 card
功能	
實時取景	支援
人臉防偽	支援
Hik-Connect	支援
語音提示	支援
一般的	
內置門禁控制器	是的
電源	12 VDC to 24 VDC, 2 A
功耗	≤ 10 W
工作溫度	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
防護等級	IP65
語言	英語、西班牙語 (南美洲)、阿拉伯語、泰語、印度尼西亞語、俄語、越南語、葡萄牙語 (巴西)、韓語

尺寸

