



型號: F40432G-4K

400 萬 32 路 4 硬碟

雲平台 XVR 監控主機

新一代 H.264+壓縮法

可接 500 萬網路攝影機

聲音 16 進 1 出/警報 16 進 4 出

支援 P2P 網路連線

通過台灣 BSMI 商品檢測認證

產品特色

- ◆ 同軸(絞線)攝影機可接 500 萬超高解析度並完全向下兼容較低解析度
- ◆ 網路攝影機可接 500 萬高解析度並完全向下兼容，支援 ONVIF，RTSP 等網路協定
- ◆ 內建 Giga 網路，最高可同時收攏 32 個 200 萬網路攝影機信號
- ◆ 兼容 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/網路攝影機五合一混合輸入
- ◆ 螢幕輸出可接 HDMI/VGA，影像可同步，HDMI 螢幕輸出支援 4K
- ◆ 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定 IP/ DDNS，可透過 IE 瀏覽器由網路遠端控制
- ◆ 手機 App 下載 XMeye 支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- ◆ 後台雲端伺服器網址 <http://www.xmeye.net>，輸入主機專屬序列號即可網路連線，不須固定 IP 節省成本
- ◆ 支援警報透過 E-Mail 轉發照片
- ◆ 大型中控軟體 VMS(選配)可以同時單一畫面監控 64 個不同影像
- ◆ 可外接網路支援 24 硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份

訂貨型號

型號	規格簡述	應用
F40432G	400 萬 32 路 4 硬碟雲平台監控主機	影像後端存儲

選配機種

型號	規格簡述	應用
AHC-400-BBIR4	AHC-400 萬防水大子彈攝影機	前端攝影機
AHC-400-MDIR2	AHC-400 萬防水小半球攝影機	前端攝影機



產品規格表

型號	F40432G				
影像	壓縮法	H. 264+ (准 H. 265) / H. 264			
	預覽	32*4M@15fps(AHD)	32*3M@18fps(AHD)	32*1080P(5 in 1)	32*720P(5 in 1)
	錄影	32*4M@8fps(AHD)	32*3M@10fps(AHD)	32*1080P@15fps(5in1)	32*720P(5 in 1)
	回放	16*4M@8fps(AHD)	16*3M@10fps(AHD)	16*1080P@15fps(5in1)	16*720P(5 in 1)
	多信號輸入錄影	同軸： 32*4M@8fps(AHD)；32*3M@10fps(AHD)；32*2M@18fps(5 in 1)；32*720P(5 in 1)			
		同軸+網路： 16*4M (同軸) +16*4M (網路)			
		網路： 8*5M； 16*3M； 32*1080P			
	同步回放	16 路			
聲音	聲音壓縮格式	G. 711A			
	雙向語音對講	支持			
錄影資料管理	錄影方式	手動錄影，警報錄影，動態偵測錄影，定時錄影			
	錄影查詢	時間點查詢、日曆查詢、事件查詢、頻道查詢			
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲			
	備份方式	網路備分、USB 備分、SATA 刻錄			
硬體接頭	影像輸入	32 路 BNC 接口 (支援同軸控制)			
	HDMI	1 個 HDMI (輸出解析度：MAX 4K)			
	VGA	1 個 VGA 接口 (輸出解析度：MAX 1080P)			
	聲音 I/O	16 進 1 出			
	警報 I/O	16 進 4 出			
	網路	1 個 10/100/1000Mbps 自適應乙太網路，RJ45 接頭			
	PTZ 控制	1 個 RS485；1 個 RS232；支援多種 PTZ 協議			
	USB	2 個 USB2.0			
	硬碟接頭	4 個 SATA (單個最大支持 8T，總共 32T)			
一般規格	工作溫度	0℃~55℃			
	工作濕度	10%-90% RH			
	電源	12V/6A			
	功耗	<10W (不含硬碟)			
	重量	約 4KG			
	尺寸	440mm(L)*400.5mm(W)*60mm(H)			

產品後面板圖

F40432G

