

IP Surveillance Series / IP Camera / CMOS / BOX / **NC-213 NC-213E**

300萬像素網路攝影機

NC-213 / NC-213E

符合ONVIF認證

支援H.264/ MPEG4/MJPEG等影像格式
雙向語音

- » 內建 H.264、MPEG-4 和 MJPEG 數位訊號輸出
- » 提供真日/夜兩用功能
- » 支援高達20 FPS的QXGA解析度
- » H.264 HP、MP、BP/MPEG4 SP / MJPEG 等多重影像串流輸出同時即時監測及高解析度錄影
- » DC 12V/ AC 24V或PoE(IEEE 802.3 af) 乙太網路供電
- » 內建10Base-T/100BASE-TX的網路介面可提供PC遠端監測
- » 內建 SD/SDHC 記憶卡插槽
- » 內建數位移動偵測、支援3GPP移動監測、支援 RS-485通信

產品概述

NC-213是全球第一台300萬像素網路攝影機。NC-213採用最新的H.264壓縮技術，包含High Profile、Main Profile與Baseline Profile，可優化圖像品質，並降低網路頻寬和儲存容量空間。

NC-213 提供高解析度視訊輸出、可透過12V DC或PoE乙太網路供電、在錄影速度可達30 fps的條件下，可同時支援多重影像串流格式:H.264、MPEG4或 MJPEG視訊影像。NC-213可與EDIMAX NVR和CMS整合成視訊管理解決方案。

產品規格

型號/品名	NC-213 300萬像素網路攝影機 NC-213E 300萬像素PoE網路攝影機
感光元件	1/2.5" 5 Mega pixel Color CMOS sensor
處理器	DSP Base (DaVinci TM320DM368)
鏡頭	CS mount Lens
最低照度	1 Lux / F1.4
影像壓縮格式	H.264 HP/MP/BP, MPEG-4 SP, M-JPEG
解析度	QXGA (2048 x1536): 20 fps 1080p (1920 x 1080): 30 fps 960p (1280 x 960): 30 fps 720p (1280 x 720): 30 fps D1(720x480):30fps VGA (640 x 480): 30 fps QVGA (320 x 240): 30 fps QCIF (176 x 144): 30 fps
多重串流	Yes
ICR 紅外線截止濾鏡	Yes (option)
支援SD/SDHC記憶卡	Yes
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)	NC-213E
雙向語音	Yes
警報輸入/輸出	2x D/I, 1x D/O
數位變焦	10x
ONVIF	Yes
網路協定	TCP/IP,IPv6,UDP,ICMP,DHCP,NTP,DNS,DDNS,SMTP,FTP,HTTP,HTTPs,Samba,PPPoE,UPnP,Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IPV4
QoS	Yes
多層使用者權限	Yes
IP過濾	Yes
支援3GPP	Yes
時間管理	手動時間設定 / 支援時間伺服器及NTP / 即時鐘
事件管理	事件觸發: 動作偵測 動作: GPIO影像或影片傳送至email,FTP,Samba 錄影排程將所錄製的影片儲存至SD記憶卡
系統管理	EdiView RS-64 64分割影像管理軟體
操作溫度	0~50°C
安規認證	CE, FCC
尺寸	130 mm (D) x 72 mm (W) x 58 mm (H)
重量	400 g
包裝	配件: 電源供應器 ; CD