

# H.264 720P 網路攝影機

型號: EK-102

- 圖像清晰、細膩
- 低照度,0.6Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
- 支援本地類比輸出方便使用
- 採用先進的 H.264 HP 視訊壓縮技術, 實現超低碼率、高清晰畫質
- 支援雙碼流
- 隨插即用· 多種網路雲運用開啟安防雲監控
- 支援各類手機遠端監控 ( iPhone,Windows Mobile, BlackBerry,Symbian, Android )
- 支援多種網路瀏覽器 ( IE、Chrome、Firefox、Safari )
- 支援自動光圈,自動電子快門功能,適應不同監控環境
- 支援與 HVR/NVR 對接· 支援 ONVIF 標準



規格:

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 解析度      | 1M                                                              |
| 攝影機      |                                                                 |
| 感測元件     | 1/4" CMOS(TI+OV)                                                |
| 最低照度     | 彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2 AGC ON                            |
| 鏡頭       | CS <a href="#">4mm@F1.8</a>                                     |
| IR-CUT   | 有                                                               |
| 壓縮模式     |                                                                 |
| 視訊標準     | H.264 High Profile                                              |
| 視訊處理     | H.264視頻編碼,支援雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~6Mbps可調;支持幀率1~30張/秒可調;           |
| 紅外線距離    | 20~30公尺                                                         |
| 圖像       | 主碼流:1280*720;子碼流:704*576;                                       |
| 圖像設置     | 飽和度、亮度、對比度、通過用戶端或IE瀏覽器可調                                        |
| 圖像       | 主碼流:1280*720;子碼流:704*576;                                       |
| 網路       | 1個RJ45乙太網介面,10/100M;支援RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網路通訊協定; |
| 視訊輸出     | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)                                 |
| Protocol | HTTP, TCP/IP, UDP, RTSP etc...                                  |
| 電源       | DC 12V輸入, 工作溫度 -10℃~60℃                                         |
| 重量       | 400g                                                            |
| 尺寸       | Φ124x109.1mm                                                    |