



- 1) 4.3吋彩色TFT、無輻射、低功耗，高清晰度的寬螢幕圖像。
- 2) 觸摸型門口機。
- 3) 可開電鎖功能。
- 4) 具接點功能(CMO.NO)。
- 5) 監視門口的功能。
- 6) 對講音量，圖像亮度及色彩飽和度可調整。
- 7) 16首和弦鈴音供您選擇
- 8) 最多可裝設1台門口機及2台室內機

室內機

螢幕尺寸	4.3吋
解析度	480(H)*272(V)
有效面積	95.04 mm (H) x 53.86 mm (V)
像素點大小	0.107 (H) x 0.370 (V)
電源輸入電壓	AC100-240V 50Hz/60Hz
電源變壓器輸出電壓、電流	DC12V 1100mA
監視延時時間	40S±10%
通話延時時間	120S±10%
功率	待機<5W, 工作<10W
工作溫度	-10°C ~ +40°C
相對濕度	10% ~ 90% (RH)
外觀尺寸	136 mm (W) x 143 mm (H) x 18.5 mm (D)

門口機

紅外照射距離	約1米
工作溫度	-15°C ~ +50°C
解析度	CMOS 700條
可視角度	≤56°
外觀尺寸	182(H) x 107(W) x 55(D) mm