

# SPH-SS400

攝影機專用不鏽鋼防護罩系列



- 採用SUS304 / 316不鏽鋼材質，防腐蝕、抗鹽害
- 本體採高氣密結構設計，氣密壓力20PSI以上
- 充填惰性氣體「氮氣」，可有效降低設備溫度、防止視窗結露
- 抑制機件老化及避免靜電火花
- 大幅提升安全監控的穩定性、安全度
- 採用高硬度奈米玻璃，可自潔不易沾粉塵
- IP68防水防塵等級，可使用於室內外及惡劣場所
- 外部提供充洩氣閥、防水型快速接頭及RJ45防水接頭(選購)

| 產 品 規 格 |                                       |               |                  |               |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 產品型號    | SPH-NI400                             | SPH-NI400(IR) | SPH-SS400        | SPH-SS400(IR) |
| 本體材質    | SUS304 / SUS316不鏽鋼 (選購)               |               |                  |               |
| 防護等級    | IP66                                  |               |                  |               |
| 視窗      | 110mm (直徑) x 6mm (厚度)                 |               |                  |               |
| 玻璃      | 高透光強化玻璃                               | 鎖環式高透光強化玻璃    | 高透光強化玻璃          | 鎖環式高透光強化玻璃    |
| 外部接口    | 充洩氣閥 / 防水型快速連接頭18pin<br>RJ45防水接頭 (選購) |               | 2個 1/2" (可接金屬軟管) |               |
| 填充氣體    | 氮氣 (Nitrogen)                         |               | 無                |               |
| 氣體壓力    | > 30PSI                               |               | 無                |               |
| 紅外線元件   | 無                                     | 陣列式紅外線×10     | 無                | 陣列式紅外線×10     |
| 投射距離    | 無                                     | 30M           | 無                | 30M           |
| 遮陽罩     | 可選購專用遮陽罩                              |               |                  |               |
| 支架      | 可選購專用支架及上下90度調整座                      |               |                  |               |
| 工作環境    | 溫度-10 ~ +60℃                          |               |                  |               |
| 外觀尺寸    | 本體140(ψ) x 405(L)mm                   |               |                  |               |

| 本型錄規格外觀僅供參考,若有變動恕不另行通知 |