系統產品介紹 - 車載錄影機

D5002

4+1路 雙SD卡高清車載錄影機

- H.264硬壓縮模式，支援4路720p/130百萬AHD高清輸入。
- 獨家分配式車載專用檔案系統技術，解決重復寫入產生檔案斷軌問題，解決SD檔案系統資料流失、找不到SD卡以及檔案損毀現象，保障資料穩定整。
- SD卡存儲(可支援2張大容量SD卡，最大支援256G*2) 。
- 支持4路報警輸入，1路獨立報警輸出。

系統	操作系統	Embedded Linux
	操作語言	中文 / 英文
	操作界面	圖形化操作界面，支源滑鼠操作
	管理權限	一般用户、管理員 兩級管理
視音頻	視頻格式	PAL/NTSC
	視頻壓縮標準	H.264
	影像分辨率	720P / 960H @30 fps
	回放品質	720P / 960H @30 fps
	錄影品質	1到6级可選
	畫面顯示	1、2、3、4、5分割顯示
	音頻壓縮標準	G.726
	錄音方式	音視頻同步錄製
錄影和回放	錄影方式	手動 / 報警
	視頻碼率	變碼率 / 定碼率 , 6級畫質可選
	音頻碼率	8KB/s
	存儲介面	SD 卡
	錄影查詢	可按頻道、錄影類型、報警類型進行檢索
	本地回放	單路、按時間
	延時錄影	ACC OFF時，延遲供電約30秒
	儲存格式	ifv / avi
軟體升級	升級模式	手動升級 / 自動升級 / 遠端升級 / 緊急恢復
	升級方法	USB
I/O介面	音視頻輸入	4頻道4芯航空頭+1路6芯航空頭接口 攝影機電源輸出4組電源　DC12V/375mA
	音視頻輸出	1頻道航空頭音視頻輸出
	報警輸入	4組數位輸入（4組可配置正/負觸發）
	SD卡	SDXC X2(最大支援256G)
	USB接口	USB 2.0X1（支援滑鼠操作，USB延時自檢）
	點火輸入	1路ACC信號
	LED指示燈	PWR/RUN/SD/ALM
	網路接口	1路6芯航空頭接口（10M/100M）
		攝影機電源輸出 DC12V/500mA
	硬碟(SD卡)鎖	1個