

系統產品介紹 - 車載錄影機

D5001



4+1路 AHD高清車載錄影機

- H.264編碼，高壓縮比，影像清晰。
- 支援4 AHD 720P + 1路100百萬畫素高清即時錄影。
- 模擬高清視音訊輸入，1視音訊同步輸出。
- 專業車載電源設計8-36V直流寬電壓輸入設計。
- 電壓不穩、短路、反接等多種保護電路，適用於各種車型。
- 支援智慧電源管理識別，電瓶電量過低自動關機，熄火低功耗。
- 採用特殊檔管理機制，對資料進行加密，有效保護資料安全。
- 專業硬碟壞軌檢測技術，保證錄影連續性，延長硬碟壽。
- 電壓不穩、短路、反接等多種保護電路，適用於各種車型。

系統	操作系統	Embedded Linux
	操作語言	中文 / 英文
	操作界面	圖形化操作界面，支源滑鼠操作
	管理權限	一般用戶、管理員 兩級管理
視音頻	視頻格式	PAL/NTSC
	視頻壓縮標準	H.264
	影像分辨率	720P / 960H / D1 / CIF @30 fps
	回放品質	720P / 960H / D1 / CIF @30 fps
	錄影品質	1到6級可選
	畫面顯示	1、2、3、4、5分割顯示
	音頻壓縮標準	G.726
	錄音方式	音視頻同步錄製
錄影和回放	錄影方式	手動 / 報警
	視頻碼率	變碼率 / 定碼率，6級畫質可選
	音頻碼率	8KB/s
	存儲介面	硬碟 / SD 卡
	錄影查詢	可按頻道、錄影類型、報警類型進行檢索
	本地回放	單路、按時間
	延時錄影	ACC OFF時，延遲供電約30秒
	儲存格式	ifv / avi
	升級模式	手動升級
	升級方法	USB
I/O介面	音視頻輸入	4頻道4芯航空頭+1路6芯航空頭接口 攝影機電源輸出4組電源 DC12V/375mA
	音視頻輸出	1頻道航空頭音視頻輸出
	報警輸入	4組數位輸入 (4組可配置正/負觸發)
	硬碟介面	2.5吋硬碟 (最大支援2TB)
	SD卡	SDXC X1 (最大支援256G)
	USB接口	USB 2.0X1 (支援滑鼠操作，USB延時自檢)
	點火輸入	1路ACC信號
	LED指示燈	PWR/RUN
	網路接口	1路6芯航空頭接口 (10M/100M)
	硬碟(SD卡)鎖	攝影機電源輸出 DC12V/500mA 1個