

產品概覽

IPS-100/200/300 是一款以先進的IP通訊科技來特別設計的SIP通訊主機，具有可管理的中繼迴路可連接外線，且具有多層級的分機管理體系，可滿足各種商務環境的通訊需求。

另外，IPS具備完整的電話通訊功能，且支援的註冊分機數量可以隨需求進行擴充與調整，讓產品具有足夠的彈性滿足各種顧客。

硬體規格

- Intel® Celeron® Processor N3350, Dual-Core 1.1GHz
- 2 x DDR3L SO-DIMMs; (up to 16GB)
- 1 x 2.5" SATA 1TB Hard disk (Optional RAID 0)
- 6x PCI-E GbE ports; 1x advanced LAN Bypass pair
- 1x Mini PCI-E slot; 1x CF slot
- USB 3.0 x 2
- Full range 65W open frame
- 尺寸：438 x 180 x 44 (W x D x H) mm

分機容量

- 可註冊分機數：100/200/300
- 支援同時在線分機：30/50/80
- 支援會議室：10
- 可供最多300台設備，包含IP外線，無線電話或是按鍵電話同時註冊

支援解碼器

協定：Compliance with RFC 3261 SIPv2

音訊：G.711a/u、G.723 (*)、G.729 (*)、GSM、iLBC

影像：H.264、H.263+、H.263、H.261

* 選配

主要功能

- 支援通話保留/保留通話接回
- 支援多階層自動總機系統
- 支援通話轉接
- 來電自動轉接 (忙碌中/無人應答/一律轉接)
- 支援來電代接
- 支援分機順序振鈴 (循環響鈴)
當系統接到來電時，會讓應該振鈴的分機群組，依據設定順序的一台一台振鈴
- 支援分機同時振鈴 (一般響鈴)
當系統接到來電時，會讓應該振鈴的分機群組，全部的分機同事振鈴
- 支援分機與群組廣播功能 (支援 SIP 2.0)
- 連接到 IP 網關後可提供各種路由功能設定
- 可限制通話時間 (單位：分)



額外功能

- 支援最多10間會議室
系統可讓多名使用者進行類似會議室的電話會議通話 (每一個用戶的通話品質，會根據同時在線用戶數而有差異)
- 支援電話會議是預定管理功能
- 當任何電話會議室被預訂或是有資料變更時，系統會透過email自動通知管理者
- 支援勿擾功能 (DND)
- 使用者可自行變更來電答鈴
只要使用標準的mp3檔案就能取代預設的答鈴音
- 可重撥最後一次撥出的通話
- 來電保留功能：當有任何來電進入時，系統會將來電保留在等候區，任何用戶只要使用代接功能就能接聽保留中的通話
- 語音信箱訊息 (1TB 儲存空間)
- 語音信箱email通知功能：系統可定期將語音信箱中的語音檔案透過email寄到預設的信箱
- 撥出通話限制與認證管理：(可進行帳號密碼管理)
限撥管理功能可有效限制分機對外撥出通話，若要撥出特定的通話必須輸入密碼來通過認證
- 彈性號碼設定：
所有的撥出/撥入號碼都可以被彈性的設定，藉此讓系統能整合 PRI/E1 Gateway 以提供 DID 功能
- 限撥管理功能 (可開啟或關閉)
- BLF 分機忙碌指示燈 (待機 / 忙碌 / 離線)
- 支援訊息等待提示功能 (MWI) <需搭配IP話機>
- 分機認證管理功能
- 支援一般通話與電話會議錄音功能
- 支援移動辦公功能 (選配)
可讓用戶註冊與解除註冊分機

管理功能

- 支援遠端網頁管理介面 (可進行檔案包分析)
- 支援多裝置群組管理功能
- 可即時監控分機連線品質
- 即時註冊狀態報告
- 意外狀況下可自動恢復設定檔預設值
若遇到系統意外當掉，會自動重啟並將軟體恢復至預設值
- 支援遠端管理：透過網頁連結，使用者可以從遠端管理系統，修改，備份內容或將系統進行重設
- 通話紀錄：系統會自動記錄通話並輸出歷史紀錄清單
- 支援設定檔遠端備份功能
- 網頁管理端具備防火牆保護