

IP8100-H

住戶端控制主機



產品說明

IP8100-H 是 Transtel 設計的家居專用伺服器，是智慧家庭的網絡核心，IP8100-H 具有兩種 WAN ports，WAN 1 主要連接家用網路路由器，並連接到家用的各分機與設備上。WAN 2 則連接到其他公共網域。

IP8100-H 具有一個 PSTN 端口，可連接傳統的電話線，所有 IP8100-H 的 IP 子機都可以過傳統電話線、ITSP 協定的 IP 無線或是大樓的 IP 影像門口機，來做呼叫與應答的通話功能。RS232 端口可透過 RS232/RS485 整流器來連接到外部的 RS485 介面，進而提供進階的家庭保全與居家情境控制的應用。

網路

支援介面	WAN / LAN / RS232
纜線規格	
連接線長度	< 100M (Ethernet); < 15M (RS232)
連接線規格 (最大)	Cat5.

電器屬性

電源	
變壓器 (選配)	
輸入	100~240VAC / 0.4A / 50~60 Hz
輸出	+5 VDC / 2A
PoE	IEEE 802.3af Standard / Class 2 (Optional)
電源功耗	
最大	10 W
Relay / Sensor 數量	4 / 8
Relay 規格	Up to 30VDC / 1A
Sensor 規格	Open Loop Impedance : > 1K ohm Close Loop Impedance : < 100 ohm

硬體

支援端口與插槽

WAN Ports x 2
IP Trunk Lines x 2
IP Stations Ports x 16
RS232 Port x 1

實體規格

機身材質

鋁合金

顏色

黑

安裝

壁掛式

尺寸

135.4 x 144 x 28 mm

重量

500 g (含變壓器)

環境規格

最小 / 最大 工作溫度

0° to 40° C

最小 / 最大 儲存溫度

-40° to 66° C

濕度

0 to 85% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

