

500 萬 AHD DVR

Feature:

- 支援 500 萬 AHD/ TVI/IPC 系列
- 支持每路獨立 500 萬/400 萬/1080P/720P/960H 輸入
- 支援 H.265+/H.265/H.264 影像壓縮
- 支持 200 萬 AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号輸入
- 支援 HDMI 全高清 4K 輸出,VGA 最高 1080P 輸出
- 支援多種雲技術，實現網路穿透、報警資訊推送到手機等功能
- 支持各類手機監控（iPhone, Android Windows Mobile, BlackBerry,Symbian,）
- 支援多種網路瀏覽器訪問（IE、Chrome、Firefox、Safari）
- 支援二十多國語言，打破國界的限制
- 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能
- 配套 web、CMS、中心平臺管理軟體 MYEYE、提供 SDK 開發



Specification:

	型 號	EK-AH8160GS
視頻	圖像編碼	H.265+/H.264+/H.264
	編碼能力	16*500 萬@96fps;16*400 萬@128fps;16*1080P@192fps
	解碼能力	4*500 萬@24fps;16*400 萬@128fps;16*1080P@192fps
	預覽能力	16*5M@192fps;16*400 萬@240fps
	多模式輸入	16*5M(AHD)；16*4M (AHD)；
		16*1080P@15fps(5 in 1)；
		混合：AHD 高清+網路 純網路:8*3M;4*5M
音訊	音訊壓縮	G.711A
	對講	支持
錄影和重播	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	重播路數	4*500 萬;16*400 萬;16*1080P
	備份方式	網路備份、USB 移動硬碟、USB 燒錄、SATA 燒錄
介面	視頻輸入	16 路 BNC
	HDMI 輸出	4K
	視頻輸出	1 路 VGA，1 路 HDMI
	音訊輸入	2 路 RCA
	音訊輸出	1 路 RCA
	報警輸入	無
	報警輸出	無
	網路介面	RJ45 10M/100M 自我調整乙太網口
	雲台控制	1 個 RS485；支援多種雲台協定
	USB 介面	2 個 USB 介面
	硬碟介面	1 個 SATA 介面（每個最大支援 8T）
	無線介面	3G、WIFI(通過 USB 擴展)
其它	電源	12V/2A
	尺 寸	255mm(長)*236mm(寬)*44mm(高)

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知