

TW16D0T-IRF HD 1080p Bullet Camera



主要特色

- 2 百萬畫素高性能 CMOS
- 1920 x 1080 解析度
- 日夜模式切換
- EXIR 2.0，智慧紅外線，夜視有效距離達 20 公尺
- 四合一影像輸出 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66 防水等級




產品規格

攝影機	
感光元件	2MP CMOS image sensor
訊號格式	PAL / NTSC
影像張數	1080P @ 30fps
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50,000 秒
鏡頭	2.8mm / 3.6mm / 6.0mm
水平視角	103° (2.8mm) / 82.2° (3.6mm) / 54° (6.0mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0° ~ 360° / 垂直: 0° ~ 180° / 旋轉: 0° ~ 360°
同步掃描	內部同步掃描
選單	
自動增益 (AGC)	低 / 中 / 高
日夜切換模式	自動 / 彩色 / 黑白
背光補償 (BLC)	支援
數位寬動態 (DWDR)	支援
語言	繁中 / 英文
功能	明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像
介面	
影像輸出	類比高清影像輸出 × 1
訊號切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
其他	
工作環境	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90%以下
電源	12V DC±15%
耗電量	最大 4W
防水等級	IP66
材質	金屬
紅外線範圍	可達 20 公尺
外型尺寸	58mm × 61mm × 163mm (2.28" × 2.40" × 6.42")
重量	400g (0.88 lb.)

產品型號

TW16D0T-IRF

外型尺寸



配件



DS-1280ZJ-XS
防水收納底座



DS-1H18
雙絞線頭

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761