

NVR-50864



支援16路4K/64路5M/24路5M/36路4M視頻接入存儲
 支援VGA、HDMI同源輸出，全高清4K
 2U機箱，8個SATA接口（單個最大支援8T）
 H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）圖像解碼
 1個10/100/1000Mbps自適應乙太網口，RJ45接口
 支援自動組網，一鍵添加設備
 支援Onvif協議，可接駁第三方設備
 支援GB28181協議接入第三方平台（選配）
 支援雲服務，網絡穿透、報警信息推送功能
 支援遠程訪問，自帶域名服務功能（ARSP）
 支援DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, IP搜索, 報警中心等
 支援手機監控（iOS, Android）
 支援多種瀏覽器訪問（IE、Chrome、Firefox、Safari）
 支援二十多國語言，打破國界的限制
 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能
 配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK開發

產品參數：

	型號	NVR-50864
系統	主處理器	Hi3536
	操作系統	嵌入式Linux操作系統
視頻	視頻接入	16路4K/64路5M/24路5M/36路4M
	同步回放	4路5M/9路4M/8路1080P
	解碼類型	H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）
音頻	音頻壓縮	G.711A
	語音對講	支援
錄像管理	錄像方式	手動錄像>報警錄像>動態檢測錄像>定時錄像
	錄像查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
	錄像保存	本機硬盤存儲、網絡存儲
	備份方式	網絡備份、USB移動硬盤、USB刻錄、SATA刻錄
接口	HDMI接口	1個HDMI接口（輸出分辨率：MAX 4K）
	VGA接口	1個VGA接口（輸出分辨率：MAX 1080P）
	網絡接口	1個RJ45 10M/100/1000M自適應以太網口
	POE接口	無
	音頻I/O	1/1
	報警I/O	16/4
	USB接口	1個USB2.0接口、1個USB3.0接口
	硬盤接口	8個SATA接口（單個最大支援8T）
一般規範	雲台控制	通過網絡控制帶雲台設備
	ONVIF	支援
	工作溫度	0°C - + 55°C
	工作濕度	10%-90% RH
	電源	ATX電源
	功耗	<10W（不含硬盤）
	重量	約6.0KG（不含硬盤）
	尺寸	443mm(長)*427.5mm(寬)*92mm(高)

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知