

# 1080P 室外全景槍型紅外線攝影機



## 特性：

- 採用高性能Aptina 1/2.7" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- 影像魚眼補正採用最新DSP影像演算法設計，影像呈現不扭曲無畸變
- 大角度魚眼影像，可以達到影像全方位監控無死角
- 本機魚眼鏡頭採用車規等級IP69K，具備抗紫外線製程
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建4顆高效能IR LED。
- 全新設計鏡頭跟LED採用結構光源阻斷設計法，可以完全阻絕紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。
- 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。
- 支援1路類比視頻輸出。
- 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。(選配)

## 規格：

機型	WIS-AHD9807
CMOS感應器	Aptina AR0237低照感應器
影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
系統	NTSC/PAL 可切換
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	AHD/TVI/CVI 標準協定
影像幀率	1080P@30fps / 720P@30fps
影像降躁	3D 降躁
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	1.8mm鏡頭3百萬專用魚眼鏡頭，機械式濾片切換裝置
影像輸出	1路AHD/TVI/CVI/CVBS介面
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	0.45
信號雜訊比	48Db (自動增益控制: 關)
3D降躁	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 68等級
紅外線燈	內建4顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
外罩	全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90%
電源	DC12V/500mA

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知