

WIS-A221SM

200萬同軸紅外線槍型攝影機

- 最高 30fps@1080P
- CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
- 2.8mm固定鏡頭
- 內置麥克風
- 最大紅外線長度30m
- IP67, DC12V



攝影機	
圖像傳感器	1/2.7" CMOS
解析度	1920x1080
像素	2MP
電子快門速度	PAL: 1/25s~1/100,000s · NTSC: 1/30s~1/100,000s
信噪比	>65dB
最低照度	0.02Lux/F1.9 · 30IRE · 0Lux IR 開
照明距離	30米
照明器開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2顆
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦
鏡頭焦距	2.8mm
最大光圈	F1.9
視野角度	對角線119°x 水平101°x 垂直54°
光圈類型	固定光圈
影像	
解析度	1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x576/960x480)
張數	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps;
日夜切換	自動(ICR)
白平衡	自動 / 手動
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
增益控制	自動/手動

雜訊抑制	2D NR
智能紅外線	有
電子除霧	有
鏡像	關/開
隱私遮蔽	關/開(8區·矩形)
埠	
聲音輸出	1 路內建麥克風
影像輸出	CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出選擇一個 BNC 接口
電源	
電源供應	12V ±30% DC
電源功耗	Max 2.7W (12V DC, IR on)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C(-40°F to 140°F); 濕度小於 95%
儲存環境	-40°C~+60°C(-40°F to 140°F); 濕度小於 95%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬外殼
尺寸	166.6mmx69.7mmx70.0mm
重量	0.33kg



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

