

# WIS-A72115XI

7吋200萬紅外線快速球

- 1/2.8" CMOS
- 15 倍光學變焦(5mm~75mm)
- 120 dB 真寬動態、3D 動態降噪
- IK10、IP66



|         |   |
|---------|---|
| 攝影機     |   |
| 圖像傳感器   | 1/2.8" STARVIS™ CMOS  |
| 像素      | 2MP   |
| 解析度     | 1920x1080   |
| 只讀存儲器   | 16MB  |
| 內存      | 256 MB  |
| 電子快門速度  | 1/3 秒~1/100000 秒  |
| 最小。照明   | 顏色：0.005 Lux@F1.6 · 黑白：0.0005 Lux@F1.6                                  |
| 鏡頭      |   |
| 焦距      | 5 毫米-75 毫米  |
| 最大限度光圈  | F1.6~F2.8   |
| 視野      | 高：58.9~5.1；V：34.1~2.9；D：66.6~5.8  |
| 光學      | 變焦15倍   |
| 對焦控制    | 自動/半自動/手動   |
| 近焦距     | 1 m~1.5 m   |
| 光圈控制    | 自動/手動   |
| 雲台      |   |
| 平移/傾斜範圍 | 平移：0°~360°無限；傾斜：-2°~90° · 自動翻轉180°                                      |
| 手動控制速度  | 平移：300°/s；傾斜：200°/s   |
| 預設速度    | 平移：300°/s；傾斜：200°/s   |
| 預設      | 300   |
| 巡視      | 8 個 ( 每次巡視最多 32 個預設 )   |
| 速度調整    | 支援  |
| 斷電記憶    | 支援  |
| 急速運轉    | 預設/巡視/圖案/掃描   |
| 協議      | DH-SD、Pelco-P/D ( 自動識別 )  |
| 視頻      |   |
| 解析度     | 1080P ( 1920×1080 ) ； 720P ( 1280×720 ) ；<br>D1 ( 704 × 576/704 × 480 ) |
| 幀率      | 1080P ( 25/30 幀/秒 ) ； 720P ( 25/30/50/60 幀/秒 )                          |
| 日夜切換    | 支援  |
| BLC     | 支援  |

|             |   |
|-------------|---|
| 寬動態         | 120分貝   |
| HLC         | 支援  |
| 白平衡         | 自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然光/路燈  |
| 增益控制        | 自動/手動   |
| 降噪          | 2D/3D   |
| 運動檢測        | 支援  |
| 感興趣區域 (RoI) | 支援  |
| 數碼變焦        | 16倍   |
| 翻動          | 0°/180°   |
| 隱私屏蔽        | 多達 24 個區域   |
| 認證          |   |
| 認證          | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4<br>FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014<br>UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| 埠           |   |
| 模擬輸出        | 1 個 ( CVBS/CVI 輸出 · BNC 端口 )  |
| RS481       | 1 ( 波特率範圍：1200 bps-9600 bps )   |
| 音頻輸入        | 1   |
| 報警輸入        | 2   |
| 報警輸出        | 1   |
| 電源          |   |
| 電源直流        | 12V/5A ± 10%  |
| 能量消耗基本      | 9.6W、Max：12W ( 模組變焦、雲台操作 )  |
| 環境          |   |
| 工作溫度        | -40°C 至 +60°C ( -40°F 至 +140°F )  |
| 工作濕度        | ≤ 95%RH   |
| 保護          | IP66；IK10; TVS 6000V防雷  |
| 結構          |   |
| 淨重          | 2.3kg   |

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806  
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號

地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

