

# WIS-ADV5415/5815

## 四/八路混合型DVR

- H.265+/H.265雙碼流視頻壓縮
- 支援全路AI編碼
- 支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP視頻輸入
- 最大6 / 12路IP攝影機輸入，每路最高6MP；
- 最多1通道視頻流（模擬通道）周界保護
- 最多4 / 8通道視頻流（模擬通道）AI技術
- 最多1通道視頻流（模擬通道）人臉識別



|            |                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系統         |                                                                                                                                                     |
| 主處理器       | 嵌入式processor                                                                                                                                        |
| 操作系統       | 嵌入式Linux                                                                                                                                            |
| 性能         | 1個通道，每個通道10個IVS                                                                                                                                     |
| 對象分類       | 用於人/車二次識別糾纏和入侵                                                                                                                                      |
| AI搜索       | 按目標分類搜索（人、車）                                                                                                                                        |
| 人臉辨識       |                                                                                                                                                     |
| 性能         | 每秒最多8張人臉圖片，1路視頻流人臉辨識，僅支援模擬攝影機                                                                                                                       |
| 陌生人模式      | 檢測陌生人的面部（不在設備的面部數據庫中）。可手動設置相似臨界值                                                                                                                    |
| AI搜索       | 最多可同時搜索8張目標人臉圖像，每個目標人臉圖像可設置相似臨界值                                                                                                                    |
| 數據庫管理      | 多達10個人臉數據庫，總共10,000張人臉圖像。每張人臉圖片可添加姓名、性別、生日、地址、身分證、國家和地區                                                                                             |
| 數據庫應用      | 每個數據庫都可以獨立應用於影像通道                                                                                                                                   |
| 觸發事件       | 蜂鳴器、語音提示、電子郵件、快照、錄影、報警輸出、PTZ控制等。                                                                                                                    |
| SMD Plus   |                                                                                                                                                     |
| 性能         | 4 / 8通道                                                                                                                                             |
| AI搜索       | 按目標分類搜索（人、車）                                                                                                                                        |
| 影像輸入       | 4 / 8通道，BNC                                                                                                                                         |
| HDCVI攝影機輸入 | 5MP、4MP、1080p@ 25/30 fps、720p@ 50/60 fps、720p@ 25/30 fps                                                                                            |
| AHD攝影機輸入   | 5MP、4MP、1080p@ 25/30 fps、720p@ 25/30 fps                                                                                                            |
| TVI攝影機輸入   | 5MP、4MP、1080p@ 25/30 fps、720p@ 25/30 fps                                                                                                            |
| CVBS攝影機輸入  | PAL/NTSC                                                                                                                                            |
| 網路攝影機輸入    | 4+2 / 8+4通道，每通道最高6MP                                                                                                                                |
| 聲音輸入/輸出    | 1/1, RCA                                                                                                                                            |
| 雙向對講       | 音頻輸入/輸出，RCA                                                                                                                                         |
| 壓縮         | 人工智能編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                    |
| 錄影解析度      | 5M-N；4M-N；1080p；1080N；720p；960小時；D1；CIF                                                                                                             |
| 錄影速度       | 主碼流：所有頻道5M-N（1 fps-10 fps）；4M-N/1080p（1 fps-15 fps）；1080N/720p/960H；D1/CIF（1 fps-25/30 fps）；子碼流：D1/CIF（1 fps-15fps）                                 |
| 位元率        | 每通道32 kbps-6144 kbps                                                                                                                                |
| 錄影模式       | 手動錄影、排程錄影（定時、連續）；動態偵測（位移偵測、影像遺失、篡改）；警報；停止錄影                                                                                                         |
| 錄影時間長度     | 1 min~60 min（默認：60 min），事件前錄影：1 s~30 s，事件後錄影：10 s~300 s                                                                                             |
| 聲音壓縮       | G.711A；G.711U；PCM                                                                                                                                   |
| 聲音取樣頻率     | 8 KHz，每通道16 BIT                                                                                                                                     |
| 聲音位元率      | 每通道64 kbps                                                                                                                                          |
| 影像輸出       | 1個HDMI；1個VGA                                                                                                                                        |
| 顯示解析度      | 1920×1080；1280×1024；1280×720                                                                                                                        |
| 網路         | 1個RJ-45端口（100 MB）                                                                                                                                   |
| 網路功能       | HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4/IPv6；WiFi；3G/4G；SNMP；UPnP；RTSP；UDP；SMTP；NTP；DHCP；DJS；IP Filter；PPPoE；DDNS；FTP；Alarm Server；P2P；IP Search（支援大華IP攝影頭、DVR、NVS等） |
| 手機         | 蘋果手機；iPad；安卓                                                                                                                                        |
| 互操作性       | ONVIF 16.12，符合CGI                                                                                                                                   |
| 觸發事件       | 錄製、雲台、遊覽、視頻推送、電子郵件、FTP、快照、蜂鳴器和螢幕提示                                                                                                                  |
| 位移偵測       | 偵測區域：396（22×18）、影像遺失、篡改和診斷                                                                                                                          |
| 回放         | 1、4 / 1、4、9                                                                                                                                         |
| 搜索模式       | 時間/日期/警報                                                                                                                                            |
| 回放功能       | 播放；暫停；停止；倒轉；快速播放；慢速播放；下一個文件；上一個文件；下一個頻道；上一個頻道；全畫面；重複；隨機撥放；備份選擇；畫面縮放                                                                                 |
| 備份模式       | USB設備/網路                                                                                                                                            |
| 內置硬盤       | 1個SATA端口，容量高達6 TB                                                                                                                                   |
| 輔助接口       |                                                                                                                                                     |
| USB        | 2個USB端口（USB 2.0）                                                                                                                                    |
| RS485      | 1個端口，用於PTZ控制                                                                                                                                        |
| 電源         | 直流12V/1.5A                                                                                                                                          |
| 電源消耗（不含硬盤） | < 4W                                                                                                                                                |
| 尺寸         | 1U，260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm（10.24" × 9.37" × 1.87"）                                                                                            |
| 操作溫度       | -10°C至+45°C（+14°F至+113°F），0%~90%（RH）                                                                                                                |
| 第三方支援      | 大華、Arecont Vision、AXIS、博世、Brickcom、佳能、CP Plus、Dynacolor、霍尼韋爾、松下、Pelco、三星、三洋、索尼、Videotec、Vivotek等                                                    |
| 認證         | FCC：第15部分B子部分；CE：CE-LVD：EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC：EN 61000-3-2；EN 61000-3-3；EN 55032；EN 50130；EN 55024                                          |

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806  
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

