

WIS-AI353AMPS

500萬畫素星光 變焦紅外線 槍型網路攝影機

- 1/2.7" CMOS攝像元件
- 2688 × 1520(2688 × 1520) @25/30 fps · 最大支援5MP (2592 × 1944) @20 fps
- ROI · SMART H.264+/H.265+靈活編碼
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：入侵、絆線
- 異常檢測：移動偵測、影像篡改、無SD、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、IP衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常
- 警報：1進1出 · 聲音：1進1出 · Micro SD儲存(最大256GB)
- 最大紅外線距離：60 m · IP67 / 12V DC / PoE



系統

攝像元件	1/2.7" 500萬 CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)
RAM/ROM	256MB/128MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.008 Lux @ F1.5
S/N信噪比	>56 dB
紅外線距離	60 m (196.8 ft)
紅外線開/關	自動/手動
紅外線鏡頭	4 顆 IR LED
視角	平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	電動變焦				
安裝類型	φ14				
鏡頭選擇	2.7~13.5mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	H : 100°~26° / V : 72°~20° / D : 133°~33°				
光圈類型	固定光圈				
最短對焦距離	0.8m~0.8m (2.62 ft~2.62 ft)				
DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	64 m(209.97 ft)	25.6 m(83.99 ft)	12.8 m(41.99 ft)	6.4 m(21.00 ft)
	T	220 m(721.78 ft)	88 m(288.71 ft)	44 m(144.36 ft)	22 m(72.18 ft)

智能分析

IVS	絆線、入侵
-----	-------

影像

壓縮	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG(輔碼流)
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+

幀率	主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) / 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)
位元控制	CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
BLC	支援
HLC	支援
WDR	120 dB
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · (4 區, 矩形)
重點區域	支援 (4 區)
Smart IR	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°(支援 90°/270° 解析度 2592 × 1944 及以下)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a; G.711Mu; G.726
警報	
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、知識產權衝突、運動檢測、 視頻篡改、絆線、入侵、非法訪問、電壓檢測、音頻檢測、安全異常、本地警報
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK and API	支援
網路安全	視頻加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、 X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互用性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
最多預覽人數	20 Users
儲存功能	FTP; Micro SD card (支援最大 256 G); NAS; SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android

認證

認證

CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

介面

聲音輸入/輸出

1路 (RCA port) / 1路(RCA port)

警報輸入/輸出

1路輸入: 5mA 5VDC / 1路輸出: 300mA 12VDC

電源 / 環境 / 外觀

電源供應

12V DC/PoE (802.3af)

電源功耗

< 10.0W

工作環境

-30°C to +60°C (-22°F to +140°F) · 濕度小於95%

儲存溫度

-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)

防護等級

IP67

外殼

金屬

尺寸

244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61" × Φ3.26")

重量

0.9 kg (2.0 lb)



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

