

WIS-AI72145XS

2百萬45倍紅外線PTZ快速球網路攝影機

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 45 倍光學變焦
- Starlight 技術
- Max. 50/60 fps@1080P
- 紅外距離可達 250 m
- 自動跟踪
- 周邊保護
- 人臉檢測
- SMD Plus



型號				
圖像感測器	1/2.8" CMOS			
像素	2MP			
最大解析度	1920 (H) x 1080 (V)			
暫存	4 GB			
內存	1 GB			
電子快門速度	1/1 s–1/30000 s			
掃描系統	進步			
分鐘·照明	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR on)			
照明距離	250 m (820 ft)			
照明燈開/關控制	變焦優先/手動/SmartIR			
照明器編號	6			
鏡片				
焦距	3.95 mm–177.7 mm			
最大光圈	F1.6–F4.95			
視野	H: 65.7°–1.9°; V: 39.4°–1.1°; D: 73.1°–2.1°			
光學變焦	45倍			
焦點控制	自動/半自動/手動			
近焦距	0.01 m–3 m (0.03 ft–9.84 ft)			
光圈控制	自動/手動			
多里距離	探測	觀察	認出	確認
	2451.7 m (8043.64 ft)	972.9 m (3191.93 ft)	490.3 m (1608.60 ft)	245.2 m (804.46 ft)
雲台				
平移/傾斜範圍	平移：0°–360°；傾斜：-20°–+90°			
手動控制速度	平移：0.1°/s–260°/s；傾斜：0.1°/s–120°/s			
預設速度	平移：300°/s；傾斜：200°/s			
預設	300			
巡視	8 個（每個巡視最多 32 個預設）			
圖案	5			
掃描	5			

速度調節	支援
斷電記憶	支援
空轉	預設/巡視/模式/掃描
協議	DH-SIP Pelco-P/D (自動識別)
通用情報	
事件觸發器	移動偵測、視頻篡改、場景變換、斷網、IP地址衝突、非法訪問、存儲異常
IVS	目標遺棄/丟失
人工智能	
智能捕捉	支援人、機車、非機車圖像採集
周界保護	絆線和入侵。支持按目標類型（人和車輛）觸發警報。支持過濾動物、樹葉沙沙、強光等引起的誤報。
貼片加	支援
自動跟踪	支援
影像	
壓縮	H.265; H.265+; H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream)
串流能力	3
解析度	1080P (1920×1080) ; 1.3M (1280×960) ; 720P (1280×720) ; D1 (704×576/704×480) ; 到岸價 (352×288/352×240)
幀率	主碼流：1080P/1.3M/720P (1-50/60 fps) 子碼流1：D1/CIF (1-25/30 fps) 子碼流2：1080P/1.3M/720P (1-25/30 fps)
壓縮控制	變量/常數
壓縮	H.264：3 Kbps–8192 Kbps H.265：3 Kbps–8192 Kbps
顏色	支援
BLC	支援
寬動態	120 dB
HLC	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
降噪	2D/3D

運動檢測	支援
感興趣區域 (RoI)	支援
圖像穩定	電子的
除霧	電子的
數碼變焦	16倍
翻動	0°/180°
隱私屏蔽	最多24個區域 · 同一視圖最多8個區域
信噪比	≥ 55 dB

聲音

壓縮	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2
----	---

網絡

乙太網	1 個 RJ-45 端口 (10/100Base-T)
協議	IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; HTTPS ; 802.1x ; 服務質量 ; FTP ; SMTP ; 即插即用 ; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2) ; 域名系統 ; 動態域名解析 ; NTP ; RTSP ; 實時傳輸協議 ; 通信協議 ; UDP ; GMP ; ICMP ; DHCP ; PPPoE ; ARP ; RTCP
互操作性	ONVIF 簡介 S&G&T ; 電腦動畫
流式傳輸方法	單播/組播
用戶/主機	20 (總帶寬 64 MB)
儲存	FTP ; 微型 SD 卡 (256 GB) ; 點對點
瀏覽器	IE7 及更高版本 Chrome 42 及更早版本 Firefox 52 及更早版本 Safari
管理軟件	Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS
手機	iOS; Android

認證

認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
----	--

港口

RS-485	1 (波特率範圍 : 1200 bps–9600 bps)
聲音輸入	1 (LINE IN ; 裸線)
聲音輸出	1 (線路輸出 ; 裸線)
兩路聲音	支援
報警輸入/輸出	7/2

電源

電源	DC 24V/2.5A ± 25%; PoE+ (802.3at)
能量消耗	13W 26W (紅外燈開啟)

環境

工作溫度	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
工作濕度	≤ 95%RH
保護	IP67 ; IK10; TVS 8000V防雷 ; 浪湧保護 ; 電壓瞬變保護

結構

套管	金屬
方面	337.4 mm × Φ209.1 mm (13.28" × Φ8.23")
淨重	6.5 kg (14.33 lb)
總重量	9.6 kg (21.16 lb)



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806

台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號

地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

