

Full HD 雙車道紅外線 **車牌**攝影機

(4合1功能 _2M 1080P)

特性：

- ◎ 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- ◎ 2百萬 CMOS 高感度 Sensor
- ◎ 具備AHD / TVI / CVI / CVBS，輸出切換減少庫存備貨壓力
- ◎ 4合1影像，每組程式已設定完成,不用重調
- ◎ 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- ◎ 內建10 顆大型超亮度紅外線LED，投射一般距離可達100 公尺
- ◎ 可經由同軸線 UTC，遠端DVR直接調整OSD參數值
- ◎ 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金外殼；防水等級：IP66
- ◎ 具備底部開門調整機構，不須拆卸機體即可調焦及OSD調查



調焦及 OSD 開孔

攝影機規格：

型號	CAS-I8S37GM7DN11
Sensor	1 / 2.8 inch，2 百萬 CMOS 高感度 Sensor
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V)；1080P
鏡頭	DC 5~50mm 手動變焦鏡頭
最低照度	彩色 0.1 Lux，黑白 0.01 Lux
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power 或 DC12V (選配)
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 12W)
溫濕度	0~50° C / 30~90% RH
尺寸	125mm(高) x 115mm(寬) x 245mm(長)
重量	大約 1300 公克
紅外線	內建 10 顆 大型超亮度 850nm LED's；啟動亮度可調整 (15°)
投射距離	AES：100 公尺(20° LEDs)，車牌最佳距離 30 公尺內(at 1/240)
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統：PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出 傳輸：AHD、TVI、CVI、CVBS 由 OSD 選擇輸出
機殼	防暴 PC 材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 經 UTC 控制