

WIS-H2023-D1 VM

防暴小門口機



重要功能

- 直接調用手機APP
- 通過室內機或手機APP遠程開鎖
- 帶紅外線補充的 2 MP 高清攝影機
- 標準 PoE (802.3af)
- 噪聲抑制和迴聲消除
- 通過Web遠程配置

規格

系統參數	
作業系統	Linux
儲存器	32 M
內存	256 M
中央處理器	嵌入式處理器
顯示參數	
螢幕尺寸	/
操作方法	/
類型	/
解析度	/
影像參數	
鏡頭	1
解析度	主碼流 : 1920 × 1080 子碼流 : 640 × 480
角度	水平:95° 垂直:54°
寬動態	支援
補光	IR補充
影像壓縮標準	H.264
音訊參數	
音訊壓縮標準	G.711 U, G.711 A
音訊輸入	內置全向麥克風
音訊輸出	內置揚聲器 (30 厘米內大於 80 分貝)
音訊壓縮比特率	64 Kbps
音訊品質	噪聲抑制和迴聲消除
音量調節	支援
容量	
面容量	/
卡容量	/
連接室內站容量	1
分門站容量	16
網路參數	
網路協定	TCP/IP, RSTP, SIP
有線網路	10/100 Mbps 自適應乙太網
無線網路標準	/
藍牙版本	/
3G/4G 標準	/
設備接口	
報警輸入	1
調試埠	1
網路介面	1
鎖定控制	1 (1 個繼電器 · 最大至 30 VDC · 2 A)
電源介面	1

一般的	
按鈕	1
電源	IEEE802.3af · 標準 PoE 或 12 VDC
功耗	< 10 W
安裝	表面貼裝
工作溫度	-30 ° C to +50 ° C (-22 ° F to 122 ° F)
工作濕度	10% to 90%
重量	毛重: 0.992 kg 淨重: 0.795 kg
防護等級	IP65, IK09
尺寸 (長 x 寬 x 高)	161.85 mm × 74.13 mm × 53.2 mm (6.37" × 2.92" × 2.09")
電池	/
語言	英語、法語、葡萄牙語、西班牙語、俄語、德語、意大利語、波蘭語、阿拉伯語、土耳其語、越南語、亞美尼亞語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、捷克語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅地亞語、塞爾維亞語、希臘語、斯洛伐克、巴西葡萄牙語
應用環境	室外和室內

尺寸

