

WIS-H2023-80WHE

KH8系列話機



重要功能

- 高清免提電話及聽筒
- 2.8" 彩色螢幕及3個DSS鍵
- 影像解碼(H.264/1080P)
- 雙10M/100M網點接口、POE
- 兼容主要平台：Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.
- 內建2.4GHz WiFi

規格

系統配置	
CPU	嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 Linux操作系統
內存	94MB
快速存取	128MB
顯示參數	
螢幕尺寸	2.8"
操作方式	按鍵式
螢幕類型	彩色螢幕
解析度	320 x 240
影像參數	
影像壓縮	H.264
影像解碼	QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
聲音參數	
聲音輸入	高清麥克風、HAC 手持
聲音壓縮	G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus
聲音輸出	話筒/免持喇叭、0~7KHz
音質	VAD/CNG/BNE/NR/語音質量監控
音量調節	支援
容量	
通訊線路	6條 SIP 線路
語音容量	電話紀錄：1000；遠端紀錄：XML/LDAP 1000
通話紀錄	進/出/未接 共600
容量	
通訊協定	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
有線網路	10/100 Mbps 自適應
WiFi	無線網路 802.11 b/g/h
設備接口	
網路接口	2個 RJ-45 10/100Mbps 自適應
電源輸入	DC 輸入
通訊接口	2 RJ-9 話筒 * 1、耳機 * 1

一般	
按鍵	37鍵：3個線路鍵(BLF鍵)帶LED指示燈；2個鍵帶LED指示燈 MWI/話筒8個鍵 保留/轉接/會議/聯絡人/通話紀錄/狀態/重播/靜音 4個軟鍵：4個方向鍵及1個確認鍵 12個話機數字鍵 2個音量控制鍵(上/下) 1個免提鍵
安裝	桌面支架(角度1:45°); 壁掛
指標	紅色指示燈用於呼叫和等待
工作溫度	0°C ~45°C
工作濕度	10%~95% (無冷凝)
尺寸	桌面支架(角度1:45°): 166mm x 183.7mm x 174.5mm 桌面支架(角度2:50°): 169mm x 177.6mm x 183.7mm 壁掛架: 169mm x 115.6mm x 212.5mm
電源	IEEE802.3af · 標準POE · 12VDC
安裝環境	室內
耗能	POE: 1.78W ~ 5.92W; 變壓器: 1.28W ~ 4.31W
語言	英語、簡體中文、繁體中文、俄語、意大利語、法語、德語、 希伯來語、西班牙語、加泰羅尼亞語、巴斯克語、加利西亞語、 土耳其語、匈牙利語、斯洛文尼亞語、捷克語、 韓語、荷蘭語、烏克蘭語、葡萄牙語、波蘭語

