

WIS-H2023-82HE1

KH8系列話機



重要功能

- 高清免提電話及聽筒
- 4.3" 彩色螢幕及10個DSS鍵
- 影像解碼(H.264/1080P)
- 雙10M/100M/1000M網點接口、POE
- 兼容主要平台：Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.

規格

系統配置	
CPU	嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 Linux操作系統
內存	94MB
快速存取	128MB
顯示參數	
螢幕尺寸	4.3"
操作方式	按鍵式
螢幕類型	彩色螢幕
解析度	480 x 272
影像參數	
影像壓縮	H.264
影像解碼	QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
聲音參數	
聲音輸入	高清麥克風、HAC 手持
聲音壓縮	G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, G.722, Opus
聲音輸出	話筒/免持喇叭、0~7KHz
音質	VAD/CNG/BNE/NR/語音質量監控
音量調節	支援
容量	
通訊線路	20條 SIP 線路
語音容量	電話紀錄：2000；遠端紀錄：XML/LDAP 2000
通話紀錄	進/出/未接 共1000
容量	
通訊協定	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
有線網路	10/100/1000 Mbps 自適應
設備接口	
網路接口	2個 RJ-45 10/100/1000Mbps 自適應
電源輸入	DC 輸入
通訊接口	2 RJ-9 話筒 * 1、耳機 * 1
USB	1

一般	
按鍵	43鍵：10個帶LED指示燈的DSS鍵 4個軟鍵，2個帶LED指示燈：靜音/耳機 7個按鍵：保持/轉接/會議/返回/通話紀錄/MWI/重播 4個方向鍵/1個確定鍵 12個話機數字鍵 2個音量控制鍵（上/下） 1個帶燈免持鍵
安裝	桌面支架（角度 45°）；壁掛（需另加壁掛件）
指標	紅色指示燈用於呼叫和等待
工作溫度	0°C ~45°C
工作濕度	10%~95%（無冷凝）
尺寸	桌面支架（角度 1：45°）：225mm x 217mm x 182.4mm 桌面支架（角度 2：50°）：225mm x 206mm x 194.3mm 壁掛架：225mm x 110.5mm x 237.9mm
電源	IEEE802.3af，標準POE，12VDC
安裝環境	室內
耗能	≤ 7W
語言	英語、簡體中文、繁體中文、俄語、意大利語、法語、德語、 希伯來語、西班牙語、加泰羅尼亞語、巴斯克語、加利西亞語、 土耳其語、匈牙利語、斯洛文尼亞語、捷克語、 韓語、荷蘭語、烏克蘭語、葡萄牙語、波蘭語

