



# H.265 AI智能網路型攝影機

H.265 8MP AI CAM



人臉偵測



越線偵測



區域入侵偵測

**IN-BLM813Z-P**

- ▶ 8百萬像素4K超清畫質
- ▶ 1/2.5" 進化版CMOS影像感測器
- ▶ 支援ONVIF、Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡
- ▶ 2.8-12mm自動變焦
- ▶ 日夜模式切換紅外線濾鏡
- ▶ 120dB WDR、3D降噪、強光抑制、關注區域影像品質調節
- ▶ IP67防水等級、IK10防爆等級

# 產品詳細規格



Model Name		IN-BLM813Z-P
攝影機	攝像元件	1/2.5" CMOS 感測器
	解析度	8百萬
	最大解析度	3840 × 2160
	最低照攝像元件	0.018Lux @(F1.6,AGC ON)
	鏡頭	2.8~12 mm
	可視角度	105° to 34.5° (H) 55° to 19° (V)
	紅外線切換器	自動紅外線濾鏡切換
	紅外線距離	50M
	降噪	3D DNR
	寬動態	120dB WDR
	影像增強	BLC
視訊/音訊	影像編碼格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	影像解析度	3840*2160/3072*1728/2560*1440/1920*1080/ 1280*720/640*480/640*360/320*240
	主碼流	12.5fps (3840*2160) 15fps (3840*2160) 20fps (3072*1728) 25fps (2560*1440, 1920*1080, 1280*720) 30fps (2560*1440, 1920*1080, 1280*720)
	子碼流	25fps (640*480, 640*360, 320*240) 30fps (640*480, 640*360, 320*240)
	影像控制	色彩飽和度調整、對比度、銳利度、日夜切換
智能功能	行為分析	人臉偵測、越線偵測、區域入侵偵測
	ROI	關注區域影像品質調節
網路與安全性	網路類型	10M/100M
	支援網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	同時連線數	Up to 6
	其它功能	一鍵重置、防閃爍、三碼流、心跳偵測、密碼保護、視頻遮蓋、IP過濾
	乙太網路供電	POE Class 4 (IEEE802.3af)
	瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
一般	防水等級	IP67、IK10
	工作溫度	-30 °C to +60 °C
	本體尺寸	Φ144.1 × 331.6 mm (Φ5.7" × 13")