

WIS-IPS-8112HDSS 安卓高端影像話機

- 虛擬可程式鍵 — 可動態顯示4個分頁，每頁可設置
- 顯示28個DSS鍵的狀態，最多支援112個DSS鍵的自定義配置。
- 每個DSS鍵可設置為Line/BLF/速撥分機等。
- 乙太網路 — 自適應10/100/1000Mbps網路端口，
- 提供高速網路傳輸，支援PoE供電。
- 7吋彩色螢幕設計，為用戶帶來更好的用戶體驗，方便操作，
- 觸手可及。
- 支援H.264，可連接攝影機，門口機，
- 進行影像通話，通過話機主螢幕查看門口機影像，
- 實現遠端開門及其他應用。
- 高分辨率TFT彩色螢幕，提供豐富的視覺體驗。
- 兼容基於SIP的主流IP PBX/軟交換/IMS平台，
- 如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等。



基本功能

20條SIP線路
 高清影像(現場720P/遠端1080P)
 7吋1024x600彩色觸控螢幕
 智能DSS鍵(虛擬按鍵)

話機功能

電話簿(2000組)
 通話記錄(未接來電/來電/去電,1000組)
 錄音(當地錄音/當地通話錄音/
 服務器通話錄音)

通話功能

三方會議

影像特性

影像解碼: H.264
 影像通話分辨率: QVGA/CIF/VGA/
 4CIF/720P/1080P
 圖片格式: JPEG/PNG/BMP
 內置攝影機: 200萬像素、影像角度可調

音頻特性

窄帶編碼: G.711a/u、G.729AB、iLBC
 寬帶編碼: G.722、Opus
 全雙工免持通話, 支援雜音迴音消除(AEC)

網路特性

10/100/1000Mbps乙太網路(橋接模式)

實體規格

螢幕x1: 7吋(1024x600)彩色螢幕, IPS
 RJ45 x2: 網路 x1, PC x1 (網路橋接模式)
 HDMI x1: Type A
 USB2.0 x1: Standard A x1, 連接 U 盤
 SD卡槽 x1: SD卡最大支援128G
 供電: 5V/2A or PoE

產品尺寸

桌面式(角度 1): 254.8x154.9x202.8mm
 桌面式(角度 2): 254.8x167.8x182.4mm
 壁掛式: 254.8x118.4x206.9mm

支援相容品牌

